



SKU: KIT-RET-3M Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Kit</h3><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0px; color: inherit; height: 200px;"><thead><tr style="background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);"><th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; font-weight: bold; height: 25px;">Cantidad</th><th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left; font-weight: bold; height: 25px;">Descripción</th></tr></thead><tbody><tr style="height: 25px;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">ANC-38-400- /a></td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">Arquilla Cuera Másacutecua; quina de 3/8 x 4"</td></tr><tr style="height: 25px;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">AZA-MAC-L038</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">Taquete Expansor Tipo Z de 3/8 c</td></tr><tr style="height: 25px;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">pza.</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">a</td></tr><tr style="height: 25px;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">Tensor de zinc gancho-arquilla 1/4&s#39;</td><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">1 pzas</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">a</td></tr><tr style="height: 25px;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">Braket para Másacutecua; sili para Sujección de Retenida</td><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">6 pzas.</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">a</td></tr><tr style="height: 25px;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">CUELLO14HDG</td><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">12 pzas.</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">a</td></tr><tr style="height: 25px;"><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">NUDO18FJG</td><tr><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">30 m</td><td style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: 25px;">a</td></tr></tbody></table></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 250px; min-width: 240px; border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Recomendaciones de Instalación</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><p style="margin: 0 10px 0; font-size: 14px;">Revise que la superficie es plana y tiene rigidez, se recomienda la instalación sobre concreto a través de taquetes expansivos. El tensado final de la retenida es necesario para otorgar rigidez al equipo. Cuando sea posible el equipo debe ser instalado cuando el poste ya esté instalado correctamente.</p></div></div><div style="padding: 30px 0 0 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje seguro en concreto con taquetes expansivos 3/8 x 2
Característica 2	Retenida de 30 m (98.4 ft) de cable 7 hilos 1/8 para máxima tensión
Característica 3	Tensores de zinc gancho-argolla para ajuste de rigidez final
Característica 4	6 cuellos para cable incluidos para fijación sin deslizamiento
Característica 5	Bracket de sujeción para mástil con anclaje directo a piso
Característica 6	Diseño optimizado para instalación sobre superficies de concreto planas