



Kit de Tensores para Montaje Suspendido para Modelos JPP-40X Y JLPP-40L.

SKU: TENSORES-X Marca: JWW Categoría: Luminarias LED de Interior

\$74.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel LED rectangular con diseño elegante <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensores para montaje suspendido eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelos JLPP-40X y JPP-40L <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación LED de alta eficiencia energética <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para espacios comerciales y oficinas </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: JLPP-40X <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 40W <li style='margin-bottom: 5px;'>Flujo Luminoso: 4200 lm <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente Eléctrica: 338mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 595 x 595mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión/Frecuencia: 127V~60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Base de Aluminio, pantalla acrílica </div> </div> <!-- Sección de características del producto --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características del Producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>DRIVER INTEGRADO <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de fuente de luz: LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación uniforme sin parpadeo <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta calidad en acabados <li style='margin-bottom: 5px;'>Soldadura imperceptible <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla de acrílico de 1mm </div> </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de color: 6500K (Luz Blanca) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de Luz: 140° <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de vida: 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Empotrar / Suspender <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía: 0.04 kWh </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Recepciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Clínicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Consultorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Despachos <li style='margin-bottom: 5px;'>Salas de juntas <li style='margin-bottom: 5px;'>Salones <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas </div> </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo 1: Instalación empotrable <li style='margin-bottom: 5px;'>>1. Colocar falso techo o plafón <li style='margin-bottom: 5px;'>>2. Fijar el driver al techo <li style='margin-bottom: 5px;'>>3. Unir el panel al driver <li style='margin-bottom: 5px;'>>4. Instalación finalizada </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normas y Certificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>>NOM-003-SCFI-2014 <li style='margin-bottom: 5px;'>>Cumple con normas mexicanas de seguridad </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje suspendido con tensores de alta resistencia
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con paneles JPP-40X y JLPP-40L
Característica 3	Iluminación LED de alta eficiencia energética
Característica 4	Diseño rectangular elegante para espacios profesionales
Característica 5	Acabado blanco con driver integrado sin parpadeo
Característica 6	Pantalla acrílica de 1mm con luz uniforme