



Kit de Tierra Física Con Electrodo Magnetoactivo Capacidad Max: 400 AMP

SKU: KIT-MASTER-400K-V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$40,741.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de puesta a tierra con electrodo magnetoactivo diseñado para instalaciones profesionales que requieren alta conductividad y protección eléctrica confiable. El electrodo está elaborado en cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento especial anticorrosivo que retarda la degradación por oxidación. El sistema incluye compuesto orgánico H2OHM certificado por LAPEM y EMA, elaborado con material higroscópico coagulante de humedad que optimiza la conductividad del terreno. La capacidad de 400 amperes permite proteger instalaciones de alta demanda, mientras que los aisladores de 1000 A en la barra de unión garantizan seguridad en las conexiones. El electrodo incorpora brújula y nivel para facilitar la orientación e inclinación correcta durante la instalación. Cuando se instala con el compuesto mejorador de tierra, el sistema asegura resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de los casos y operación sin mantenimiento correctivo hasta por 20 años.

Características Generales

- Electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo con tratamiento anticorrosivo
- Resistencia menor a 2 ohm garantizada con compuesto H2OHM
- Compuesto orgánico H2OHM certificado LAPEM y EMA, base higroscópica coagulante de humedad
- Capacidad nominal de 400 amperes para protección de alta intensidad
- Aisladores de 1000 A en barra de unión
- Brújula y nivel integrados para orientación e inclinación precisa
- Accesorios completos para instalación profesional incluidos
- Vida útil sin mantenimiento correctivo hasta por 20 años

Desempeño Eléctrico

Capacidad máxima: 400 A
Resistencia garantizada: < 2 Ω
Aisladores barra de unión: 1000 A
Material conductor: Cobre electrolítico altamente conductivo

Materiales y Construcción

Electrodo: Cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo
Compuesto: H2OHM orgánico, base higroscópica coagulante
Certificaciones compuesto: LAPEM, EMAT
Tipo de electrodo: Magnetoactivo con brújula y nivel

Contenido del Paquete

Electrodo de puesta a tierra TG-400K
Compuesto mejorador de tierra H2OHM
Barra de unión con aisladores 1000 A
Accesorios completos para instalación profesional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 Ω con compuesto orgánico certificado LAPEM y EMA
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo integrado
Característica 3	Capacidad de 400 A para protección de alta demanda eléctrica
Característica 4	Aisladores de 1000 A en barra de unión para máxima seguridad
Característica 5	Brújula y nivel incorporados para instalación precisa y profesional
Característica 6	Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta por 20 años