



Kit de Tierra Física modelo TG100K con Electrodo Magnetoactivo 67 x 17 cm, capacidad Max: 100 AMP

SKU: KIT-MASTER-100K-V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$33,619.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de puesta a tierra diseñado para instalaciones profesionales que requieren baja resistencia de contacto con el suelo. El sistema integra un electrodo magnetoactivo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo, compuesto orgánico mejorador de tierra y acoplador de impedancias con protección NEMA 4. La configuración permite alcanzar resistencias menores a 2 ohm en condiciones normales de instalación. El diseño incluye herramientas de alineación integradas que facilitan la colocación correcta del electrodo. La solución está diseñada para operar sin mantenimiento correctivo durante un período extendido, reduciendo los costos operativos a largo plazo en infraestructuras críticas.

Características Generales:

- Resistencia de puesta a tierra menor a 2 ohm en la mayoría de los casos
- Electrodo de cobre electrolítico altamente conductivo y anticorrosivo
- Compuesto H2OHM base orgánica no tóxica y certificado
- Acoplador de impedancias de 1500 A con gabinete NEMA 4
- Electrodo magnetoactivo con brújula y nivel integrados
- Sistema libre de mantenimiento correctivo por hasta 20 años

Desempeño Eléctrico:

- Capacidad máxima: 100 A
- Resistencia típica: < 2 ohm

Acoplador de impedancias:

- 1500 A

Especificaciones Físicas:

- Dimensiones electrodo: 67 x 17 cm
- Material: Cobre electrolítico
- Tratamiento: Anticorrosivo especial
- Gabinete acoplador: NEMA 4
- Brújula integrada: Sí
- Nivel integrado: Sí

Contenido del Paquete:

- Electrodo magnetoactivo TG-100K
- Compuesto mejorador de tierra H2OHM
- Acoplador de impedancias 1500 A con gabinete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm en la mayoría de instalaciones
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosivo
Característica 3	Compuesto orgánico no tóxico certificado para mejorar tierra
Característica 4	Acoplador de impedancias 1500 A con gabinete NEMA 4
Característica 5	Brújula y nivel integrados para alineación profesional
Característica 6	Sistema libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años