



SKU: KIT-MASTER-45AB-V2 Marca: TOTAL GROUND Categoría: Tierras Físicas

\$11,625.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 600px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3.mx/usuarios/foros/TG45AB/75917-logo_total_ground.png' alt='Logo Total Ground'></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 30px; padding-top: 15px;'><p style='margin-bottom: 15px; text-align: justify;'>Los electrodos de puesta a tierra marca <strong style='color: inherit; background-color: transparent;'><!-- Logo --></div><!-- Descripción --><div style='margin-bottom: 15px; text-align: center;'>Los electrodos magnetoactivos incluyen una brújula y nivel para asegurar una integración profesional.</div></div><!-- Sección de características --><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: #C0392B; opacity: 0.85;'>CARACTERÍSTICAS</h2><!-- Cards de características --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px;'><!-- Card 1 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #eee;'>Electrodo</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'></div><div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: #eee;'>Elaborado de cobre electrolítico altamente conductivo, tratado especialmente para retardar los efectos de la corrosión.</div></div><!-- Card 2 --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: #eee;'>Compuesto H2O2Hm</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'></div><div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: #eee;'>Acoplador de Impedancia</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'></div><div style='padding: 15px; color: inherit; background-color: #eee;'>Sistemas de control industrial.</div></div><!-- Componentes incluidos --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-collapse: collapse; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #C0392B; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Unidad de Medida: KitDescripción: Electrodo Magnetoactivo.Capacidad: 45 Amperes.Aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #C0392B; opacity: 0.8;'>APLICACIONES RECOMENDADAS:</h3><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; text-align: justify;'>El electrodo <strong style='color: inherit;'>TG-45AB se utiliza para la puesta a tierra.</p><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>SITES de cómputo.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Transformadores.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Racks de telecomunicaciones.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio frecuencia.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control industrial.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Componentes incluidos --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-collapse: collapse; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #C0392B; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Unidad de Medida: KitDescripción: Electrodo Magnetoactivo.Capacidad: 45 Amperes.Aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #C0392B; opacity: 0.8;'>APLICACIONES RECOMENDADAS:</h3><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; text-align: justify;'>El electrodo <strong style='color: inherit;'>TG-45AB se utiliza para la puesta a tierra.</p><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>SITES de cómputo.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Transformadores.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Racks de telecomunicaciones.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio frecuencia.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control industrial.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Componentes incluidos --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-collapse: collapse; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #C0392B; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Unidad de Medida: KitDescripción: Electrodo Magnetoactivo.Capacidad: 45 Amperes.Aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #C0392B; opacity: 0.8;'>APLICACIONES RECOMENDADAS:</h3><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; text-align: justify;'>El electrodo <strong style='color: inherit;'>TG-45AB se utiliza para la puesta a tierra.</p><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>SITES de cómputo.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Transformadores.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Racks de telecomunicaciones.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio frecuencia.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control industrial.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Componentes incluidos --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-collapse: collapse; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #C0392B; opacity: 0.8;'>DESCRIPCIÓN:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>Unidad de Medida: KitDescripción: Electrodo Magnetoactivo.Capacidad: 45 Amperes.Aplicaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: #C0392B; opacity: 0.8;'>APLICACIONES RECOMENDADAS:</h3><p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; text-align: justify;'>El electrodo <strong style='color: inherit;'>TG-45AB se utiliza para la puesta a tierra.</p><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 5px;'>SITES de cómputo.Consultar Guía de Selección</div><div style='margin-bottom: 5px;'>Transformadores.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia menor a 2 ohm con compuesto mejorador integrado
Característica 2	Electrodo de cobre electrolítico con tratamiento anticorrosión
Característica 3	Instalación libre de mantenimiento correctivo hasta 20 años
Característica 4	Compuesto H2OHM orgánico higroscópico certificado no tóxico
Característica 5	Acoplador de impedancia con filtración de baja frecuencia
Característica 6	Brújula y nivel incorporados para alineación profesional