



Kit de Tira de Luz LED SmartZone G5, Con Cable USB, Sensor de Puerta y Montaje de Instalación Incluido

SKU: ACD01 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$7,455.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*>El kit de sensor de tira de luz LED automático está diseñado para activarse cuando la puerta del gabinete se abre más de 10 mm después de un corto período de tiempo. Además de permitir una mejor visibilidad del gabinete, esto brinda mayor seguridad al indicar visualmente que la puerta del gabinete está abierta.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Activación automática al abrir puerta más de 10 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total de 1499.9 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho total de 25.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares CE para seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura máxima de funcionamiento 65°C (149°F) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total: 59.05 in (1499.9 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho total: 1 in (25.4 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura total: 15 in (381 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje operativo: 5V DC <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de luz (0.5m): 111 lúmenes </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operativa: 0°C a 70°C (32°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 0-95% RH sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Altitud operativa: 0-10,000 pies (0-3,048 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Altitud almacenamiento: 0-50,000 pies (0-15,240 m) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Detalles de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje con imanes o cinta adhesiva <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RJ45 para conexión estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación interior en rack o gabinete <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión directa a iPDU G5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable USB con puerto adicional (pig-tail) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CE <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>WEEE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tira de luz LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable USB de 1.5m <li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor de puerta magnético <li style='margin-bottom: 5px;*>Cinta adhesiva doble cara <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos de montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RJ45 </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>