



Kit de tira LED Lumaris regulable 1800K-3000K con controlador inalámbrico, para RadioRA 3

SKU: RRLTLKSW Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$10,898.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Kit de tira LED regulable Lumaris de Lutron, con rango de color cálido de 1800K a 3000K, diseñado como solución de iluminación de acento nativa del sistema RadioRA 3. Se utiliza en aplicaciones bajo cubierta, cove o zonas de exhibición donde se busca un blanco cálido regulable de alta calidad. El kit incluye la tira LED, un controlador inalámbrico con drivers integrados y la fuente de poder necesaria, y se controla desde botoneras RA3, la app de Lutron y escenas programadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tira LED de 5 metros (16.4 pies), atenuable de 1800K a 3000K (blanco cálido)90+ CRI y 200 lúmenes por pie para acabado de iluminación profesionalIncluye controlador inalámbrico con drivers LED integradosAtenuación continua y sin parpadeo, de 100% a 0.1% de salida de luzSegmentos recortables cada 2 pulgadas para instalaciones a la medidaKit nativo de RadioRA 3, con fuente de poder, conectores y cable de 3 m incluidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de color1800K - 3000K (blanco cálido)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CRI90+</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flujo luminoso200 lúmenes por pie</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud5 m (16.4 pies), recortable cada 2 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología inalámbricaClearConnect</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SistemaNativo RadioRA 3</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido del kitTira LED, controlador, fuente de poder, conectores y cable de 3 m</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tira LED de 5 metros (16.4 pies), atenuable de 1800K a 3000K (blanco cálido)
Característica 2	90+ CRI y 200 lúmenes por pie para acabado de iluminación profesional
Característica 3	Incluye controlador inalámbrico con drivers LED integrados
Característica 4	Atenuación continua y sin parpadeo, de 100% a 0.1% de salida de luz
Característica 5	Segmentos recortables cada 2 pulgadas para instalaciones a la medida
Característica 6	Kit nativo de RadioRA 3, con fuente de poder, conectores y cable de 3 m incluidos