

Sin imagen disponible

Kit de Tornillería de Repuesto / Acero Inoxidable / Estabilizadores SEST30G-SEST35G-SEST45G / Resistente a Clima Extremo

SKU: JTES30G/Z45G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$741.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de tornillería de repuesto diseñado para la instalación y mantenimiento de estabilizadores de torres de telecomunicaciones. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, este conjunto de tornillos asegura la integridad estructural de los estabilizadores SEST30G, SEST35G y SEST45G en condiciones de operación exigentes. La selección de materiales garantiza resistencia a la corrosión atmosférica, incluyendo exposición prolongada a humedad, salinidad y variaciones térmicas. La configuración del kit elimina la necesidad de identificar especificaciones individuales de tornillería, reduciendo tiempos de preparación en campo. Cada componente está dimensionado para los orificios y cargas mecánicas específicas de los modelos compatibles, asegurando ajuste preciso y distribución uniforme de tensiones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con estabilizadores SEST30G, SEST35G y SEST45GTornillos fabricados en acero inoxidable de alta resistenciaResistencia a condiciones climáticas extremasInstalación sin requerimiento de herramientas especializadasKit completo para instalación segura y duradera</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Material: Acero inoxidable de alta resistenciaResistencia a condiciones climáticas extremasDurabilidad en ambientes de alta corrosión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Diseño específico para estabilizadores de torresDimensionado para orificios de modelos SEST30G/35G/45GInstalación sin herramientas especializadas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Kit completo de tornillería de repuestoTornillos de acero inoxidable (cantidad según requerimiento de instalación)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad garantizada con tres modelos de estabilizadores
Característica 2	Acero inoxidable de alta resistencia mecánica
Característica 3	Inmunidad a corrosión en ambientes severos
Característica 4	Instalación manual sin herramientas especializadas
Característica 5	Kit completo con todos los componentes necesarios
Característica 6	Diseño específico para estabilizadores de torres de telecomunicaciones