



SKU: AS1032B    Marca: HOFFMAN    Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

ingenieros de redes que requieren fijación confiable de equipos en armarios y racks. Fabricados en acero con acabado recubierto en polvo de color negro, ofrecen durabilidad superior en entornos de centro de datos y aplicaciones industriales. La cabeza combo permite el uso tanto de destornilladores planos como de cruz, facilitando la instalación en campo. Su diseño específico garantiza compatibilidad con rieles de 19 pulgadas, tuercas enjauladas y canales de montaje de armarios Hoffman, asegurando una integración sin complicaciones en infraestructuras existentes.

### Características Principales

- Cabeza combo para mayor versatilidad de herramientas
- Poso ligero de 0.12 lb (0.054 kg) por kit completo
- Construcción robusta para aplicaciones de montaje exigentes
- Compatibilidad universal con sistemas de rieles estándar
- Especificaciones Técnicas
- Diámetro de Rosca
- Longitud
- Diámetro de Combo Head
- Cantidad
- Unidades
- Material
- Acero
- Acabado
- Recubierto en polvo
- Color
- Negro
- Peso Total
- Aplicaciones Compatibles
- Montaje de equipos en rieles de 19 pulgadas
- Uso con rieles de tornillo directo
- Montaje en rieles con agujeros cuadrados
- Instalación en canales de montaje de armarios
- Rieles con agujeros de 0.281 in (7 mm) de diámetro
- Sistemas de montaje con orificios redondos
- ProLine Frames y armaduras Hoffman con canales de montaje
- Normas y Certificaciones
- UL 508A
- Component Recognized
- Certificación canadiense
- UL Type 4X
- Cumplimiento para entornos exigentes
- Información Adicional
- Código de Catálogo
- AS1032B
- Uso Principal
- Montaje de equipos

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Acero resistente con recubrimiento en polvo negro  |
| Característica 2 | Cabezal combo para instalación versátil            |
| Característica 3 | Compatible con rieles de 19 pulgadas estándar      |
| Característica 4 | Diseñado para agujeros de 7 mm de diámetro         |
| Característica 5 | Ideal para tuercas enjauladas y tornillos directos |
| Característica 6 | Construcción robusta para entornos exigentes       |