



Kit de Torniquete con Terminales Faciales incluidas / Montajes Incluidos / Izquierdo y Derecho / Carril de 90 cms / 3,000,000 MCBF / 4 Pares de IR

SKU: DS-K3B220-KIT Marca: HIKVISION Categoría: Puertas de Cortesía

\$46,351.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">LED indicador de dirección de paso<li style="margin-bottom: 5px;">Paso de 20 a 60 personas por minuto<li style="margin-bottom: 5px;">Auto detección, auto diagnóstico, y alarma</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características técnicas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Material: Acero Inoxidable<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -25 a 70°C<li style="margin-bottom: 5px;">Uso en Interior</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Es un torniquete que viene con preparación para instalar una terminal facial haciendo uso del montaje para terminales faciales en torniquete.<li style="margin-bottom: 5px; color: #c0392b; font-weight: bold;">Ese kit incluye el torniquete para un carril con 2 montajes y 2 terminales faciales para entrada y salida</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características adicionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Servomotor para 3,000,000 MCBF<li style="margin-bottom: 5px;">De acero inoxidable SUS304<li style="margin-bottom: 5px;">Motor garantizado por hasta 3 Millones de Ciclos antes de cualquier falla<li style="margin-bottom: 5px;">4 pares de IRs para detección de peatones<li style="margin-bottom: 5px;">Mecanismo robusto, rápido y silencioso<li style="margin-bottom: 5px;">Paso libre en caso de emergencia o pérdida de energía<li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cualquier sistema de control de acceso<li style="margin-bottom: 5px;">Carril de 90 cms para el paso de los peatones<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye torniquete izquierdo y derecho<li style="margin-bottom: 5px;">Torniquete Central para ampliar carriles por separado<li style="margin-bottom: 5px;">Instalación en Interior</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Incluye Reconocimiento Facial Min Moe</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">El kit incluye 2x DS-KAB6ZU1 + 2x Terminal Facial DS-K1T342MFWX-E1 para añadir reconocimiento facial, huella, QRs etc y administración en la nube a través de la terminal Min Moe y HikConnect Teams.</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px;"></div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 200px;"></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><h2 style="text-align: center; font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit;">VIDEOS DE OPERACION</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 400px; min-width: 300px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/DCFej7p4R24?si=EGSsKuV2dvusGWou" allowfullscreen=""></iframe></div><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/3Z9Ntmqt1DI?si=U2Ckww-87UC0kVN" allowfullscreen=""></iframe></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Flujo de 20 a 60 personas por minuto
Característica 2	Alimentación dual 110/220 VCA versátil
Característica 3	Operación confiable de -25°C a 70°C
Característica 4	Acero inoxidable SUS304 de alta durabilidad
Característica 5	Servomotor con 3,000,000 ciclos MCBF
Característica 6	Auto detección, diagnóstico y alarma integrados