



Kit de Torniquetes Swing IZQUIERDO y DERECHO / Bidireccional / Preparación para Instalar Terminal Facial con Montaje DS-KAB6ZU1 (No incluidos) / 3,000,000 MCBF / 4 Pares de IR / Carril de 90 cms

SKU: DS-K3B220LX-LR/PG-DP90

Marca: HIKVISION

Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$40,743.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de dirección de paso <li style='margin-bottom: 5px;'>Paso de 20 a 60 personas por minuto <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto detección, auto diagnostico, y alarma <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;'>Soporta terminal facial considerando DS-KAB6ZU1 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110/220 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero Inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -25 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en Interior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Es un torniquete que viene con preparación para instalar una terminal facial (con el montaje DS-KAB6ZU1 por separado) pero de igual forma puede operarse mediante otro sistema de control de acceso como tarjetas, huellas, botón etc. </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Servomotor para 3,000,000 MCBF</h3> <p style='margin-bottom: 15px;'>De acero inoxidable SUS304 y con motor garantizado por hasta 3 Millones de Ciclos antes de cualquier falla. Cuenta también con 4 pares de IRs para detección de peatón.</p> <h4 style='margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; margin: 0; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecanismo bidireccional robusto, rápido y silencioso <li style='margin-bottom: 5px;'>Paso libre en caso de emergencia o pérdida de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cualquier sistema de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Carril de 90 cms para el paso de los peatones <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye torniquete izquierdo y derecho <li style='margin-bottom: 5px;'>Torniquete Central para ampliar carriles por separado <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en Interior </div> <div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con Reconocimiento Facial</h3> <p style='margin-bottom: 15px;'>Preparados para instalar el montaje DS-KAB6ZU1 + Terminal Facial Min Moe para añadir reconocimiento facial, huella, QRs etc y administración en la nube a través de la terminal Min Moe y HikConnect Teams.</p> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(200px, 1fr)); gap: 15px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 40px 0 30px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>VIDEOS DE OPERACION</h2> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/DCFej7p4R24?si=EG5sKuV2dvusGWou' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/3Z9Ntmqt1DI?si=U2Kkcww-87UC0kVN' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servomotor certificado para 3,000,000 ciclos sin falla mecánica
Característica 2	4 pares de sensores IR para detección precisa de paso y anti-intrusión
Característica 3	Preparado para terminal facial DS-KAB6ZU1 o control de acceso alterno
Característica 4	Auto-diagnóstico y alarma integrados para mantenimiento predictivo
Característica 5	Operación extrema de -25°C a 70°C para entornos industriales
Característica 6	Indicador LED de dirección para flujo peatonal organizado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 00:26