



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 18 m (59 ft) / 6 Tramos / Galvanizado en Caliente / Resistencia 200 km/h

SKU: KTZ-30G-018 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$21,874.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de seguridad en entornos exigentes. Estructura de 18 metros de altura distribuida en 6 tramos de 30 cm de ancho de cara, fabricada bajo estrictos estándares de calidad ISO 9001:2015. El acabado de galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008 garantiza protección anticorrosiva superior para despliegues prolongados en intemperie. Capacidad estructural validada para vientos de 200 km/h y carga axial de 200 kg, posicionándola como solución confiable para infraestructura crítica en zonas costeras e industriales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Certificación de calidad ISO 9001:2015 en proceso de fabricaciónGalvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008Resistencia estructural a vientos de 200 km/hCarga axial máxima: 200 kgAltura total: 18 metros en 6 tramos modularesAncho de cara por tramo: 30 cm100% de inspección de ensamble tramo a tramoAplicación en intemperie: zonas húmedas, costeras e industriales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Altura Total</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>18 m / 59 ft</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>6 tramos modulares</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Ancho de Cara</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>30 cm</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Por cada tramo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de equipos</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia al Viento</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>200 km/h</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Velocidad máxima</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Anticorrosiva</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>Galvanizado en Caliente</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>NMX-H-004-SCFI-2008</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Normativa de Calidad</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>ISO 9001:2015</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Certificada</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;'>Intemperie</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>Zonas húmedas, costeras e industriales</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes Incluidos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad: 1</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>SCZ30PG</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 8px;'>Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad: 1</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>SBA30G</div></div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 8px;'>Base para torre de 30 cm</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: baseline;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad: 1</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 8px;'>Ancla para base de torre</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; margin-top: 16px;'><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota importante: Este kit no incluye retenida. Se requiere evaluación geotécnica y diseño de cimentación conforme a las condiciones específicas del sitio de instalación. Se recomienda contratar personal especializado para el ensamble y elevación de la estructura.</div></div></div>