



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 24 m (78.7 ft) / 8 Tramos Modulares / Galvanizado en Caliente / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 200 kg

SKU: KTZ-30G-024 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$27,529.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6; '><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify; '>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos exteriores exigentes. Estructura modular de 24 metros compuesta por 8 tramos interconectables que facilitan el transporte, manejo y ensamble en sitio. Fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008, ofreciendo protección superior contra la corrosión en zonas de alta humedad, costeras o industriales. Capacidad de resistencia a vientos de hasta 200 km/h y carga axial máxima de 200 kg, permitiendo el montaje de antenas, radios, cámaras de videovigilancia y otros equipos de infraestructura crítica. No incluye sistema de retenida; requiere anclaje y contraventeo independiente según condiciones locales de instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px; '>Certificación ISO 9001:2015 en procesos de fabricación y control de calidadGalvanizado por inmersión en caliente según norma mexicana NMX-H-004-SCFI-2008Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/hAltura total de 24 metros (78.7 pies) distribuidos en 8 tramos modulares de 30 cm de ancho de caraDiseño anticorrosivo optimizado para zonas costeras, húmedas e industrialesCarga axial máxima de 200 kg para equipos periféricosInspección 100% de ensamble tramo a tramoCopete superior con opresor integrado para pararrayo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px; '><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; '>Altura Total</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; '>24 m / 78.7 ft</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>8 tramos modulares</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; '>Ancho de Cara</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; '>30 cm</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>Por tramo individual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; '>Resistencia al Viento</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; '>200 km/h</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>Carga eólica máxima diseñada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; '>Equipos y accesorios en punta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; '>Protección Superficial</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; '>Galvanizado en Caliente</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>NMX-H-004-SCFI-2008</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; '>Aplicación Ambiental</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; '>Intemperie</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>Zonas húmedas, costeras e industriales</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; '>Calidad de Proceso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; '>ISO 9001:2015</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>Sistema de gestión de calidad certificado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; '>Control de Calidad</div><div style='font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit; '>100% Inspeccionado</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>Ensamble tramo a tramo verificado</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; '>Componentes Incluidos</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px; '><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 8px; '>1</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; '>SCZ30PG</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; '><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit; margin-bottom: 8px; '>1</div><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; '>SBA30G</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px; '>Base de anclaje para torre de 30 cm</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 14px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.08); border-radius: 0 6px 6px 0; '><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; '>Nota importante: Este kit no incluye sistema de retenida ni anclaje de cimentación. Se requiere evaluación geotécnica y diseño de contraventeo según condiciones locales de viento, sismo y suelo. Se recomienda consultar con especialista estructural para instalación.</p></div></div>