



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 6 m (19.7 ft) / 2 Tramos / Galvanizado en Caliente / Resistencia Viento 200 km/h / Carga Axial 200 kg

SKU: KTZ-30G-006 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$10,566.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones profesionales que requieren elevación confiable en entornos exigentes. Fabricado bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando durabilidad superior en condiciones de alta humedad y exposición industrial. Su estructura de dos tramos alcanza 6 metros de altura con capacidad de carga axial de 200 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Ideal para despliegues de telecomunicaciones, seguridad electrónica y redes en zonas costeras o áreas industriales donde la corrosión representa un factor crítico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Fabricación certificada bajo normativa ISO 9001:2015Galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008Resistencia al viento certificada de hasta 200 km/hCarga axial máxima de 200 kgAltura total de 6 metros (19.7 pies) distribuidos en 2 tramosInspección 100% de ensamble tramo a tramoDiseño optimizado para gran elevación con bajo costo operativoAplicación en intemperie, especialmente zonas húmedas costeras e industrialesNo incluye sistema de retenida<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Componentes Incluidos</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>2</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>STZ30G</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 5px;'>Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 24px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;'>1</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>SBA30G</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; margin-top: 5px;'>Base para torre de 30 cm</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Altura Total</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>6 m / 19.7 ft</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Ancho de Cara</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>30 cm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Carga Axial Máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>200 kg</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Viento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>200 km/h</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Protección Anticorrosiva</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Galvanizado en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Normativa de Fabricación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>ISO 9001:2015</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Intemperie (zonas húmedas costeras e industriales)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Torre</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;'>Arriostrada de piso (sin retenida)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 25px; padding: 15px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><strong style='color: inherit; background-color: transparent;'>Nota importante: Este kit no incluye sistema de retenida. Para instalaciones en zonas con condiciones de viento extremo o requerimientos normativos específicos, evalúe la necesidad de complementar con accesorios de anclaje adicionales según el análisis estructural de su proyecto.</div></div>