



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 6 m (19.7 ft) de Altura / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / 2 Tramos de 30 cm

SKU: KTZ-30E-006 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$7,754.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de torre arriostrada de piso de 6 m (19.7 ft) de altura diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en exteriores. Fabricado bajo normativa ISO 9001:2015, el conjunto consta de dos tramos modulares de 30 cm de ancho de cara con acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, ofreciendo protección anticorrosiva para zonas desérticas o de baja humedad. Soporta una carga axial máxima de 200 kg y está calculado para resistir vientos de hasta 200 km/h. El kit incluye base, ancla, copete con opresor para pararrayos y los tramos estructurales necesarios para el ensamble.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga axial máxima: 200 kg a 6 m (19.7 ft) de altura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: intemperie en zonas secas, desérticas o de baja humedad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular: 2 tramos de 30 cm de ancho de cara</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Altura total: 6 m (19.7 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho de cara por tramo: 30 cm<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cantidad de tramos: 2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Acabado: galvanizado electrolítico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Normativa de galvanizado: ASTM B-633<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Normativa de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación ambiental: zonas secas, desérticas o baja humedad</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>2 × STZ30 — Tramo de torre 30 cm ancho de cara<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 × SCZ30P — Copete con opresor para pararrayos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 × SBA30 — Base para torre de 30 cm<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 × SAB30 — Ancla para base</div></div></div>