



Kit de Torre Arriostrada de Piso / 6 m (19.7 ft) de Altura / Carga Axial 350 kg / Resistencia al Viento 200 km/h / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / 2 Tramos

SKU: KTZ-35E-006 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$12,569.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de torre arriostrada de piso con altura ajustable de 6 metros (19.7 ft), conformada por dos tramos modulares de 35 cm de ancho de cara. Estructura diseñada para soportar cargas axiales de hasta 350 kg con resistencia al viento de 200 km/h. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con acabado de galvanizado electrolítico según ASTM B-633, optimizada para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es mínima. El diseño por tramos permite ensamble progresivo con inspección estructural en cada etapa, reduciendo la necesidad de equipamiento pesado para la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normativa de fabricación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Altura total: 6 m (19.7 ft) en 2 tramos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o de baja humedad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de cara: 35 cm<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular con ensamble tramo a tramo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga axial máxima: 350 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura: 6 m (19.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tramos: 2 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Ancho de cara: 35 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma galvanizado: ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación ambiental: Zonas secas, baja humedad<li style='padding: 6px 0;'>Retenida: No incluida (brida preparada)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 x STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SCZ35P — Copete con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SBZ35 — Base para torre 35 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 x SAB45 — Ancla para base 35/45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3 x SJB35 — Brida de sujeción de retenida<li style='padding: 6px 0;'>3 x SAZ45 — Ancla de piso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para trazabilidad y calidad documentada
Característica 2	Diseño modular de 2 tramos para ensamble escalonado sin grúa
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para ambientes desérticos de baja humedad
Característica 4	Inspección tramo a tramo durante el montaje para control estructural
Característica 5	Base con anclaje de piso incluido para instalación directa en cimentación
Característica 6	Brida de sujeción preparada para retenida posterior

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 07:09