



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 12 m Altura con Tramo STZ30 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-30E-012 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$13,758.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto elaborado Bajo Normativa <strong style='color: #d10404;'>ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran Elevación / Bajo costo <li style='margin-bottom: 5px;'>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Electrolisis de acuerdo a normativa <strong style='color: #2880b9;'>ASTM B-633 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para zonas secas libre de corrosión </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Axial Máxima: 200 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 12 metros (4 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 200 km/hr <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado Electrolítico (AST B-633) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie (Zonas desérticas o baja humedad) </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye los siguientes componentes</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 15px;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>4</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>STZ30</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SCZ30P</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cope de torre de 30 cm con opresor para pararrayo</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SBA30</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SAB30</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Ancla para base de torre</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SJB30</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Brida de sujeción de Retenida</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>3</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SAP02</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Ancla de piso para Retenida</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>12</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>CUELLO-14-HDG</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Cuello para cable de retenida</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>36</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>NUDO-316-FJG</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Abrazadera tipo perro de 3/16</td> </tr> </tbody> </table> <p style='color: #c0392b; margin-top: 20px;'>No incluye cable de retenida. Se recomiendan 100 metros de retenida de 1/8' (SRET-318-CAM) o diámetros superiores. </p> <p style='color: #c0392b;'>No incluye Tensores. Se recomiendan 6 tensores de 1/2" x 6'. (TEN1/2X6OGJ o TEN1/2X6OQJ). </p> <p style='font-size: 12px;'>**El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.</p> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Señalización/Iluminación (No incluido)</h4> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 15px;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Modelo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>EIGLSLE</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>HLU3R2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Montaje para lámpara de obstrucción EIGLSLE</td> </tr> </tbody> </table> <p style='margin-top: 20px;'>* La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco</p> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de línea de vida (No incluido)</h4> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 15px;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Modelo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>SHE-LV</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Par de herrajes de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>S-GULV</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Guía para línea</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>15</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'><a style='color: inherit; text-decoration: underline;' href='https://www..mx/producto/KLP-TZ12-PRO</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>KLP-TZ12-PRO - ¡Todo incluido! Ideal para torres de 12 m con dipolo corona, cableado y electrodos. </p> <p style='margin-top: 20px;'>O también puede cotizar individualmente los siguientes componentes de Tierra física o Pararrayo:</p> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Tierra Física Recomendada para Torre y Equipo montado en ella (No incluido)</h4> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 15px;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid

