



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 12 m Altura con Tramo STZ35 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-35E-012 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$20,926.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones en zonas de baja humedad o condiciones desérticas. La estructura de 12 metros se compone de cuatro tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, facilitando el transporte y montaje en campo. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, garantiza resistencia anticorrosiva en ambientes de intemperie. Soporta cargas axiales de hasta 350 kg y vientos de 200 km/h, proporcionando estabilidad estructural para antenas, radios y equipos de transmisión. El kit incluye componentes de anclaje y sujeción para instalación completa sin requerir accesorios adicionales de fijación base.

Características Generales

Normativa de calidad: ISO 9001:2015
Altura total: 12 m (39.4 ft) en 4 tramos modulares
Ancho de cara por tramo: 35 cm
Carga axial máxima: 350 kg
Resistencia al viento: 200 km/h
Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633

Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad
Diseño: Gran elevación con bajo costo de implementación
Control de calidad: 100% inspección de ensamble tramo-tramo
Desempeño Estructural: Carga axial máxima: 350 kg
Resistencia al viento: 200 km/h
Altura: 12 m (39.4 ft)
Tramos: 4 unidades de 35 cm ancho
Normativa: ISO 9001:2015
Físicas y Eléctricas
Galvanizado: Electrolítico ASTM B-633
Ancho de cara: 35 cm
Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)
Inspección: 100% ensamble tramo-tramo
Contenido del Paquete: 4x STZ35 Tramo torre 35 cm 1x SCZ35 Copete con opresor para arrayo 1x SBZ35 Base torre 35 cm 1x SAB45 Ancla base 35/45 2x SJB35 Brida de sujeción

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elevación de 12 m con estructura modular de bajo costo
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 3	Resistencia a vientos de 200 km/h para zonas desérticas
Característica 4	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento pesado
Característica 5	Ensamble tramo a tramo con inspección 100% garantizada
Característica 6	Base con ancla y bridas de sujeción incluidas