



Kit de Torre Arriestrada de Piso de 15 m Altura con Tramo STZ30 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-30E-015 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriestradas (Kits)

\$16,449.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Normativa: ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;'/>Gran Elevación / Bajo costo <li style='margin-bottom: 5px;'/>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo <li style='margin-bottom: 5px;'/>Galvanizado: Electrolítico (ASTM B-633) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Aplicación: Zonas secas libre de corrosión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Carga Axial Máxima: 200 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'/>Altura: 15 metros (5 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia al viento: 200 km/hr <li style='margin-bottom: 5px;'/>Protección anticorrosiva: Galvanizado Electrolítico (ASTM B-633) <li style='margin-bottom: 5px;'/>Aplicación: Intemperie (Zonas desérticas o baja humedad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Componentes del Kit <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>5 x STZ30 - Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x SCZ30P - Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x SBA30 - Base para torre de 30 cm <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x SAB30 - Ancla para base de torre <li style='margin-bottom: 5px;'/>3 x SJB30 - Brida de sujeción de Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'/>3 x SAP02 - Ancla de piso para Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'/>18 x CUELLO-14-HDG - Cuello para cable de retenida <li style='margin-bottom: 5px;'/>54 x NUDO-316-FJG - Abrazadera tipo perro de 3/16 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Accesorios Opcionales <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>No incluye: Cable de retenida (recomendamos 160 metros de SRET-318-CAM)</p> <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>No incluye: Tensores (recomendamos 9 TEN1/2X60GJ o TEN1/2X60QJ)</p> <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>*No usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera pérdida de garantía del equipo*</p> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Sistema de Señalización <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>2 x EIGSLSE - Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810 <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x HLU3R2 - Montaje para lámpara de obstrucción EIGSLSE <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>*La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'/> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Sistema de línea de vida <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x SHE-LV - Par de herrajes de sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x S-GULV - Guía para línea <li style='margin-bottom: 5px;'/>18 x SRET-338CAM - Cable de 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'/>6 x NUDO-38FJG - Nudo forjado 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'/>2 x CUELLO-38-HDG - Cuello 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x TRY-ACC-SLIDER - Carro de Seguridad para Instalador (Opcional) <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x SYS-USA7B - Arnés de Suspensión (Opcional) <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>*La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura</p> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Sistema de Tierra Física Recomendada <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x TG45AB - Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x S610 - Registro plástico <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x TGAB18 - Conector para Varilla <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x TGBUSG10 - Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>*Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN)</p> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'/>Sistema de Pararrayos Básico <div style='padding: 15px; color: inherit;'/> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x TGTDPC - Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x TG45AB - Electrodo de 45 Amp. Con saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x S610 - Registro plástico chico <li style='margin-bottom: 5px;'/>1 x ANTIOX - Aerosol para protección de terminales <li style='margin-bottom: 5px;'/>3 x TGCR11 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'/>2 x TGAB18 - Conector para Varilla <li style='margin-bottom: 5px;'/>10 x TGAC - Aislador para torre <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos</p> <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros</p> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Diagrama de Instalación</h3> <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Kit Pararrayo + Tierra física</h3> <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>KLP-TZ15-PRO - Kit completo ideal para torres de 15 m con dipolo corona, cableado y electrodos</p> <p style='margin: 0 0 10px 0;'/>O también puede cotizar individualmente los componentes de Tierra física o Pararrayo</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Imágenes de Instalación</h3>