



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 15 m Altura con Tramo STZ35 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-35E-015 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$23,863.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular compuesta por cinco tramos de 35 cm de ancho de cara que suman 15 metros de altura total. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, proporcionando protección anticorrosiva para condiciones de intemperie en ambientes secos. Soporta carga axial de 350 kg y resistencia al viento de 200 km/h. El kit incluye componentes estructurales completos: tramos, copete con opresor para pararrayo, base y anclas, facilitando el montaje progresivo con inspección tramo a tramo.

Características Generales

- Normativa de calidad: ISO 9001:2015
- Proceso de galvanizado: ASTM B-633 (electrolítico)
- Altura total: 15 m (49.2 ft) en 5 tramos
- Ancho de cara: 35 cm
- Carga axial máxima: 350 kg
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)
- Inspección de ensamble: 100% tramo a tramo

Desempeño Estructural

Carga axial máxima: 350 kg

Resistencia al viento: 200 km/h

Altura total: 15 m (49.2 ft)

Número de tramos: 5

Ancho de cara: 35 cm

Aplicación ambiental: Zonas desérticas o baja humedad

Físicas y Materiales

Proceso de galvanizado: Electrolítico

Normativa galvanizado: ASTM B-633

Normativa de calidad: ISO 9001:2015

Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico

Control de calidad: 100% inspección ensamble tramo-tramo

Contenido del Paquete

5 × STZ35: Tramo de torre 35 cm ancho de cara

1 × SCZ35P: Copete torre 35 cm con opresor pararrayo

1 × SBZ35: Base para torre 35 cm

1 × SAB45: Ancla para base 35/45 de torre

2 × SJB: Juego de bulonería

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura modular de 5 tramos para ensamble progresivo en sitio
Característica 2	Carga axial de 350 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h en zonas desérticas
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en ambientes secos
Característica 5	Base, anclas y copete con opresor para pararrayo incluidos
Característica 6	Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección tramo a tramo