



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 18 m Altura con Tramo STZ35 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-35E-018 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$26,909.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular de 18 metros compuesta por 6 tramos de 35 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015. La protección anticorrosiva mediante galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633 garantiza durabilidad en ambientes secos. Capacidad estructural de 350 kg de carga axial y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. El diseño por tramos facilita el transporte logístico y el ensamble en sitio, reduciendo costos de instalación. Incluye componentes complementarios: base, ancla y copete con opresor para pararrayo.

Características Generales

Normativa de calidad:	ISO 9001:2015
Altura total:	18 m (59.1 ft) en 6 tramos modulares
Ancho de cara:	35 cm por tramo
Carga axial máxima:	350 kg
Resistencia al viento:	200 km/h
Protección anticorrosiva:	Galvanizado electrolítico ASTM B-633
Aplicación:	Intemperie en zonas desérticas o baja humedad
Diseño modular para ensamble y transporte simplificado	100% inspección de ensamble tramo a tramo
Desempeño Estructural	Carga axial máxima: 350 kg
Resistencia al viento:	200 km/h
Altura:	18 m (59.1 ft)
Tramos:	6 unidades
Ancho de cara:	35 cm
Materiales y Protección	Galvanizado electrolítico ASTM B-633
Normativa de fabricación:	ISO 9001:2015
Ambiente de aplicación:	Zonas desérticas o baja humedad
Protección anticorrosiva para intemperie	Contenido del Paquete
6 × STZ35:	Tramo de torre 35 cm ancho de cara
1 × SCZ35P:	Copete torre 35 cm con opresor para arrayo
1 × SBZ35:	Base para torre 35 cm
1 × SAB45:	Ancla para base 35/45

Nota: No incluye retenida. Producto ideal para zonas secas libres de corrosión. Verificar condiciones locales de viento y carga antes de instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 6 tramos para transporte y ensamble simplificado
Característica 2	Carga axial 350 kg para múltiples equipos de telecomunicaciones
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h
Característica 4	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva
Característica 5	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 6	Base, ancla y copete con opresor para pararrayo incluidos