



SKU: KTZ-45G-018 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$38,305.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 280px; > </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto elaborado Bajo Normativa <strong style='color: #c0392b;'>ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran Elevación / Bajo costo <li style='margin-bottom: 5px;'>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Inmersión en Caliente acorde a <strong style='color: #c0392b;'>NMX-H-004-SCFI-2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Axial Máxima: 500 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 18 metros (6 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 200 km/hr <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie (Zonas Húmedas) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye los siguientes componentes</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; color: inherit;'> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Modelo</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Tramo de torre de 45 cm de ancho de cara</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cable de sujeción</td> </tr> <tr> <td style

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normativa ISO 9001:2015 de calidad
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Resistencia al viento de hasta 200 km/h
Característica 4	Altura total de 18 metros (6 tramos)
Característica 5	Diseño anticorrosivo para zonas costeras e industriales
Característica 6	Carga axial máxima de 500 kg