



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 21 m Altura con Tramo STZ35 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-35E-021 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$30,297.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones en zonas desérticas o de baja humedad. Estructura modular compuesta por siete tramos de 35 cm de ancho de cara, con altura total ajustable de 21 metros. Fabricada con acero galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, proporcionando protección anticorrosiva optimizada para ambientes secos. La configuración incluye base anclada, bridas de sujeción y copete con opresor para pararrayo, facilitando la integración de equipos de radiofrecuencia, antenas y sistemas de transmisión. Resistencia estructural certificada para vientos de 200 km/h y carga axial de 350 kg.

Características Generales

- Normativa de fabricación: ISO 9001:2015
- Tipo de estructura: Torre arriostrada de piso, diseño modular
- Altura total: 21 m (68.9 ft) en 7 tramos
- Ancho de cara: 35 cm por tramo
- Carga axial máxima: 350 kg
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633
- Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad
- Inspección de calidad: 100% ensamble tramo a tramo
- Desempeño Estructural
- Carga axial máxima: 350 kg
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Altura: 21 m (68.9 ft)
- Tramos: 7 unidades
- Ancho de cara: 35 cm
- Físicas y Materiales
- Acabado: Galvanizado electrolítico
- Norma galvanizado: ASTM B-633
- Norma fabricación: ISO 9001:2015
- Ambiente: Zonas secas, baja humedad
- Inspección: 100% tramo a tramo
- Contenido del Paquete
- 7 x STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho cara
- 1 x SCZ35P — Copete con opresor para pararrayo
- 1 x SBZ35 — Base para torre 35 cm
- 1 x SAB45 — Ancla para base 35/453 x SJB35 — Brida de sujeción
- Nota: No incluye retenida. Se requiere análisis estructural adicional para condiciones de viento local y carga de equipos específicos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño modular de 7 tramos para montaje escalonado en campo
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para zonas áridas de baja humedad
Característica 3	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de 200 km/h
Característica 5	Fabricación bajo normativa ISO 9001:2015 con inspección tramo a tramo
Característica 6	Base, anclas, copete con opresor y bridas de sujeción incluidos