



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 24 m Altura con Tramo STZ35 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-35E-024 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$33,205.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas que requieren gran elevación con costo optimizado. Estructura de 24 metros (78.7 ft) compuesta por 8 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 y galvanizada electrolíticamente conforme a ASTM B-633 para garantizar durabilidad en condiciones de intemperie. Configurada para soportar cargas axiales de hasta 350 kg y resistencia al viento de 200 km/h, está especialmente indicada para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es mínima. El diseño tramo-tramo permite ensamble progresivo con inspección completa en cada etapa, facilitando el transporte y reduciendo los requerimientos de equipamiento de izaje en sitio.

Características Generales

- Normativa de calidad: ISO 9001:2015
- Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633
- Altura total: 24 m (78.7 ft) en 8 tramos
- Ancho de cara: 35 cm
- Carga axial máxima: 350 kg
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)
- Diseño: Modular con 100% de inspección de ensamble tramo-tramo

Desempeño Estructural

- Carga axial máxima: 350 kg
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Altura: 24 m (78.7 ft)
- Tramos: 8 unidades
- Ancho de cara: 35 cm

Especificaciones Físicas y de Protección

- Normativa de calidad: ISO 9001:2015
- Galvanizado: Electrolítico ASTM B-633
- Aplicación: Intemperie
- Ambiente recomendado: Zonas desérticas o baja humedad
- Diseño: Modular con inspección tramo-tramo

Contenido del Paquete

- 8 x STZ35: Tramo de torre 35 cm ancho de cara
- 1 x SCZ35P: Copete con opresor para pararrayo
- 1 x SBZ35: Base para torre 35 cm
- 1 x SAB45: Ancla para base 35/4
- No incluye retenida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada en fabricación
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para máxima resistencia anticorrosiva
Característica 3	Diseño modular en 8 tramos para transporte e instalación simplificados
Característica 4	Resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h
Característica 5	Carga axial máxima de 350 kg para equipamiento de telecomunicaciones
Característica 6	Ideal para despliegue en zonas desérticas o de baja humedad