



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 27 m Altura con Tramo STZ35 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-35E-027 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$36,113.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos de intemperie. Estructura de 27 metros (88.6 ft) de altura distribuida en 9 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial de 350 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Fabricada bajo certificación ISO 9001:2015 con galvanizado electrolítico conforme a normativa ASTM B-633, orientada a despliegues en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es reducida. El diseño modular facilita el transporte, manejo logístico y ensamblaje en campo, con inspección completa tramo por tramo. No incluye sistema de retenida.

Características Generales

- Certificación ISO 9001:2015 en fabricación
- Carga axial máxima: 350 kg
- Altura total: 27 m (88.6 ft) en 9 tramos modulares
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Protección anticorrosiva: galvanizado electrolítico ASTM B-633
- Ancho de cara: 35 cm
- Aplicación: intemperie en zonas desérticas o baja humedad
- 100% inspección de ensamble tramo-tramo
- No incluye retenida

Desempeño Estructural

- Carga axial máxima: 350 kg
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Altura: 27 m (88.6 ft), 9 tramos
- Ancho de cara: 35 cm

Físicas y Materiales

- Galvanizado electrolítico ASTM B-633
- Protección anticorrosiva para zonas áridas
- Diseño modular para ensamblaje y transporte
- Aplicación: intemperie, zonas desérticas o baja humedad

Contenido del Paquete

- 9 x STZ35: tramo de torre, 35 cm ancho de cara
- 1 x SCZ35P: copete con opresor para pararrayos
- 1 x SBZ35: base para torre de 35 cm
- 1 x SAB45: ancla para base 35/45

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 en proceso de fabricación
Característica 2	Diseño modular de 9 tramos para transporte y ensamblaje simplificado
Característica 3	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas áridas
Característica 4	100% de inspección tramo a tramo en proceso de ensamblaje
Característica 5	Base, copete con opresor para pararrayos y anclaje incluidos
Característica 6	Optimizada para intemperie en zonas desérticas o de baja humedad