



Kit de Torre Arriestrada de Piso de 3 m Altura con Tramo STZ45G Galvanizado por Inmersión en Caliente (No incluye retenida).

SKU: KTZ-45G-003 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriestradas (Kits)

\$14,083.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\> </h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\> Características Destacadas </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Producto elaborado Bajo Normativa ISO 9001:2015. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Gran Elevación / Bajo costo. <li style='margin-bottom: 5px;'\>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Galvanizado por Inmersión en Caliente acorde a NMX-H-004-SCFI-2008. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Carga Axial Máxima: 500 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Altura: 3 metros (1 tramo). <li style='margin-bottom: 5px;'\>Resistencia al viento: 200 km/hr. <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008). <li style='margin-bottom: 5px;'\>Aplicación: Intemperie (Zonas Húmedas). </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\> Incluye los siguientes componentes </h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'\> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'\> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>STZ45G</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Tramo de torre de 45 cm de ancho de cara.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>SCZ45G</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Copete de torre de 45 cm con opresor para pararrayo.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>SBZ45G</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Base para torre de 45 cm.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>SAB45G</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Ancla para base de torre 35/45.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>SJB45G</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Brida de sujeción de Retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>3</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>SAZ45G</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Ancla de piso para Retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>6</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>CUELLO-14-HDG</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Cuello para cable de retenida.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>18</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>NUDO-14-FJG</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Abrazadera tipo perro de 1/4'.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: #c0392b; font-weight: bold;'\>No incluye cable de retenida.</p> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; text-decoration: underline;'\ href='https://www..mx/producto/S-RET-635CAM-CAMESA-151130.html' target='_blank' rel='noopener'>SRET-635-CAM o diámetros superiores.</p> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: #c0392b; font-weight: bold;'\>No incluye Tensores. Se recomiendan 3 tensores de 5/8" x 9". TENS/8X90GJ o TEN5/8X90QJ.</p> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\> Accesorios complementarios (No incluidos) </h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: #c0392b; font-weight: bold;'\>Sistema de Señalización/Iluminación(No incluido) </h4> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'\> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'\> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>EI-GSL-SE-EPCOM-INDUSTRIAL-155623.html</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>HLU3R2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Montaje para lámpara de obstrucción EIGLSLE</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: #c0392b; font-weight: bold;'\>La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco.</p> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: #c0392b; font-weight: bold;'\>Sistema de vida(No incluido) </h4> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'\> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'\> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Modelo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>SHE-LV</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Par de herrajes de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>S-GULV</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Guía para línea</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>5</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>SRET-338CAM</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Cable de 3/8'.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>6</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>NUDO-38FJG</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Cuello 3/8'.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>CUELLO-38-HDG</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>Cuello 3/8'.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>TRY-ACC-SLIDER</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>(Opcional) Carro de Seguridad para Instalador.</td> </tr> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>2</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>SYS-USA7B</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\>(Opcional) Arnés de Suspensión.</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'\>La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura.</p> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\> Sistema de Tierra Física Recomendada para Torre y Equipo montado en ella (No incluido) </h3> <div style='overflow-x: auto;'\> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'\> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'\> <tr> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Cantidad</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Modelo</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; font-weight: bold;'\>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>1</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'\>TG45AB-TOTAL-GROUND-75917.html</td> <td style='padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'\></td> </tr> </tbody> </table> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma ISO 9001:2015 de calidad
Característica 2	Carga axial máxima de 500 kg
Característica 3	Resistencia al viento de hasta 200 km/h
Característica 4	Galvanizado en caliente NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 5	Diseño para zonas costeras e industriales
Característica 6	Altura de 3 metros con un tramo