



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 33 m Altura con Tramo STZ35 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-35E-033 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$44,406.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torre arriostrada de piso diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos profesionales. Estructura de 33 metros (108.3 ft) de altura distribuida en 11 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial máxima de 350 kg. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con acabado galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, optimizada para operación en zonas desérticas o de baja humedad donde la corrosión atmosférica es reducida. Resistencia estructural validada para vientos de hasta 200 km/h. El sistema de ensamble tramo a tramo permite control de calidad integral durante la instalación. No incluye retenida.

Características Generales

- Normativa de calidad: ISO 9001:2015
- Carga axial máxima: 350 kg
- Altura total: 33 m (108.3 ft) en 11 tramos
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633
- Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)
- Ancho de cara: 35 cm
- Diseño modular con ensamble tramo a tramo e inspección 100%

Desempeño Estructural

Carga axial máxima: 350 kg

Resistencia al viento: 200 km/h

Altura: 33 m (108.3 ft)

Tramos: 11 unidades

Ancho de cara: 35 cm

Normativa: ISO 9001:2015

Físicas y Protección

Acabado: Galvanizado electrolítico

Normativa galvanizado: ASTM B-633

Ambiente: Zonas desérticas o baja humedad

Condición: Intemperie

Diseño: Modular tramo a tramo

Inspección: 100% de ensamble

Contenido del Kit

11 x STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho cara

1 x SCZ35P — Copete con opresor para pararrayo

1 x SBZ35 — Base para torre 35 cm

1 x SAB45 — Ancla para base 35/454

1 x SJB35 — Juego de bulonería

Nota: No incluye retenida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad certificada en fabricación
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva en zonas secas
Característica 3	Diseño modular de ensamble tramo a tramo con inspección 100%
Característica 4	Base con anclaje incluido para instalación directa en terreno
Característica 5	Copete con opresor para pararrayo integrado en el kit
Característica 6	Ideal para intemperie en zonas desérticas o de baja humedad