



SKU: KTZ-45G-033 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; > <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #d10404; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características Destacadas </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto elaborado Bajo Normativa <strong style='color: #d10404;'>ISO 9001:2015. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran Elevación / Bajo costo. <li style='margin-bottom: 5px;'>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Inmersión en Caliente acorde a <strong style='color: #d10404;'>NMX-H-004-SCFI-2008. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales. <!-- Características Físicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #d10404; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Características Físicas </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Axial Máxima: 500 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 33 metros (11 tramos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 200 km /hr. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008). <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie (Zonas Húmedas). <!-- Componentes Incluidos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #d10404; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Componentes Incluidos </h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;'> <thead> <tr> <th style='background-color: #d10404; color: white; padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> Cantidad </th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> Modelo </th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> Descripción </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 100 </td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #d10404;'> 1 </td> <td style='padding: 10px; border

style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;">TGAB18</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);>Conector para Varilla</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>TGBUSG10</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);>Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="font-size: 14px; margin: 10px 0;>* Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN).</p> </div> <!-- Sistema de Pararrayos --> <div style="margin-bottom: 30px;> <h4 style="font-size: 18px; margin-top: 0; color: #c0392b;> Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre (No incluido) </h4> <div style="overflow-x: auto;> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;> <thead style="background-color: rgba(192, 57, 43, 0.05);> <tr> <th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>Cantidad</th> <th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>Modelo</th> <th style="padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>TGTDPC</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>TG45AB</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);>Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>TG45AB</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);>Registro plástico chico.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>1</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>ANTIOX</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);>Aerosol para protección de terminales.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>3</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>TGCR11</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);>Conector de Ojo.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>2</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>TGAB18</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);>Conector para Varilla.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>22</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;>TGAC114</td> <td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);>Aislador para torre.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 14px; margin: 10px 0;>*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.
*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros.</p> <p style="font-size: 14px; margin: 10px 0 20px 0;>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente DIAGRAMA. </p> </div> <!-- Recomendaciones --> <div style="margin-bottom: 30px;> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;> Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0 </h3> </div> <!-- Imágenes de Instalación --> <div style="margin-bottom: 30px;> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;> Imágenes de Instalación </h3> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Norma ISO 9001:2015 asegura calidad certificada
Característica 2	Altura 33 metros con 11 tramos STZ45G
Característica 3	Resistencia al viento 200 km/h
Característica 4	Galvanizado en caliente NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 5	Diseño optimizado para zonas costeras e industriales
Característica 6	Carga axial máxima 500 kg