



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 39 m Altura con Tramo STZ35 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-35E-039    Marca: TOWERS    Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$51,659.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Torre arriostrada de piso de 39 m (127.9 ft) de altura, estructurada en 13 tramos modulares de 35 cm de ancho de cara, con capacidad de carga axial máxima de 350 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Fabricada bajo normativa ISO 9001:2015 con galvanizado electrolítico conforme a ASTM B-633, que proporciona protección anticorrosiva para despliegue en condiciones de intemperie en zonas desérticas o de baja humedad. El kit incluye componentes estructurales completos: tramos, base, copete con opresor para pararrayo, ancla y bridaje, facilitando el ensamble tramo a tramo con inspección integral.

**Características Generales**

- Normativa de fabricación: ISO 9001:2015
- Carga axial máxima: 350 kg
- Altura total: 39 m (127.9 ft) en 13 tramos
- Resistencia al viento: 200 km/h
- Protección anticorrosiva: Galvanizado electrolítico ASTM B-633
- Aplicación: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad
- Ancho de cara de tramo: 35 cm
- Inspección 100% de ensamble tramo-tramo

**Desempeño Estructural**

Carga axial máxima: 350 kg

Altura total: 39 m (127.9 ft)

Cantidad de tramos: 13

Resistencia al viento: 200 km/h

Ancho de cara: 35 cm

**Físicas y Material**

Protección superficial: Galvanizado electrolítico

Norma galvanizado: ASTM B-633

Aplicación ambiental: Intemperie, zonas desérticas o baja humedad

Normativa fabricación: ISO 9001:2015

Contenido del Paquete

- 13x STZ35 — Tramo de torre 35 cm ancho de cara
- 1x SCZ35P — Copete con opresor para pararrayo
- 1x SBZ35 — Base para torre de 35 cm
- 1x SAB45 — Ancla para base 35/455
- 1x SJB35 — Brida

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Normativa ISO 9001:2015 en proceso de fabricación      |
| Característica 2 | Inspección 100% ensamble tramo por tramo               |
| Característica 3 | Diseño optimizado para zonas áridas y desérticas       |
| Característica 4 | Protección anticorrosiva por galvanizado electrolítico |
| Característica 5 | Elevación de 39 m con estructura modular de 13 tramos  |
| Característica 6 | Base, copete, anclas y bridaje incluidos en el kit     |