



Kit de Torre Arriostrada de Piso de 42 m Altura con Tramo STZ45G Galvanizado por Inmersión en Caliente (No incluye retenida).

SKU: KTZ-45G-042 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$79,001.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'/> <!-- Logo --> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;'/> <img style='width: 100%; max-width: 300px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/logotipos/syscom\_towers.png' alt='Logo TOWERS'> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Producto elaborado Bajo Normativa <strong style='color: #d10404;'/>ISO 9001:2015</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Gran Elevación / Bajo costo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Galvanizado por Inmersión en Caliente acorde a <strong style='color: #d10404;'/>NMX-H-004-SCFI-2008</strong></li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales</li> </ul> </div> <!-- Características Físicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'/> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Carga Axial Máxima: 500 Kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Altura: 42 metros (14 tramos)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Resistencia al viento: 200 km/hr</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'/>Aplicación: Intemperie (Zonas Húmedas)</li> </ul> </div> <!-- Componentes del Kit --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Incluye los siguientes componentes</h3> <div style='overflow-x: auto;'/> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> <tr> <th style='padding: 12px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>Modelo</th> <th style='padding: 12px; white-space: nowrap;'/>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>14</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/STZ-45G-TOWERS-31580.html' target='\_blank' rel='noopener'>STZ45G</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Tramo de torre de 45 cm de ancho de cara</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>1</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/SCZ-45G-TOWERS-29420.html' target='\_blank' rel='noopener'>SCZ45G</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Copete de torre de 45 cm con opresor para pararrayo</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>1</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/SBZ-45G-TOWERS-29196.html' target='\_blank' rel='noopener'>SBZ45G</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Base para torre de 45 cm</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>1</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/SAB-45G-TOWERS-29014.html' target='\_blank' rel='noopener'>SAB45G</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Ancla para base de torre 35/45</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>5</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/SJB-45G-TOWERS-29958.html' target='\_blank' rel='noopener'>SJB45G</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Brida de sujeción de Retenida</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>3</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/SAZ-45G-TOWERS-29086.html' target='\_blank' rel='noopener'>SAZ45G</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Ancla de piso para Retenida</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>1</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/CUELLO-14-HDG-TOWERS-199560.html' target='\_blank' rel='noopener'>CUELLO-14-HDG</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Cuello para cable de retenida</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>90</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/NUDO-14-FJG-TOWERS-199581.html' target='\_blank' rel='noopener'>NUDO-14-FJG</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Abrazadera tipo perro de 1/4</td> </tr> </tbody> </table> </div> <!-- Notas importantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <p style='color: #c0392b; font-weight: bold; margin: 15px 0;'/>No incluye cable de retenida.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'/>Se recomiendan 650 metros de retenida de 1/4' (<a style='color: inherit; text-decoration: none;'/> href='https://www..mx/producto/S-RET-635CAM-CAMESA-151130.html' target='\_blank' rel='noopener'>SRET-635-CAM</a>) o diámetros superiores.</p> <p style='margin-bottom: 15px;'/>#c0392b; font-weight: bold; margin: 15px 0;'/>No incluye Tensores</p> <p style='margin-bottom: 15px;'/>Se recomiendan 15 tensores de 5/8" x 9'. (<a style='color: inherit; text-decoration: none;'/> href='https://www..mx/producto/TENS/8X9OG-TOWERS-209938.html' target='\_blank' rel='noopener'>TENS/8X9OG</a> o <a style='color: inherit; text-decoration: none;'/> href='https://www..mx/producto/TENS/8X9OQ-TOWERS-209835.html' target='\_blank' rel='noopener'>TENS/8X9OQ</a>)</p> <p style='margin: 15px 0; font-style: italic; color: #7f8c8d;'/>\*! NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.</p> </div> <!-- Accesorios complementarios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Accesorios complementarios</h3> <span style='font-size: 12px; color: #95a5a6;'/>(No incluidos)</span></div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Sistema de Señalización/Iluminación</h3> <span style='font-size: 12px; color: #95a5a6;'/>(No incluido)</span></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> <tr> <th style='padding: 12px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>Modelo</th> <th style='padding: 12px; white-space: nowrap;'/>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>2</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/EI-GSL-SE-EPCOM-INDUSTRIAL-155623.html' target='\_blank' rel='noopener'>EIGLSSE</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. </td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>1</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/producto/HLU-3R2-EPCOM-INDUSTRIAL-196712.html' target='\_blank' rel='noopener'>HLU3R2</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Montaje para lámpara de obstrucción EIGLSSE</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='margin: 15px 0; font-style: italic; color: #7f8c8d;'/>\* La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco.</p> </div> <!-- Sistema de línea de vida --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'/>Sistema de Señalización/Iluminación</h3> <span style='font-size: 12px; color: #95a5a6;'/>(No incluido)</span></div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'/> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'/> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'/> <thead style='background-color: rgba(150,150,150,0.1);'/> <tr> <th style='padding: 12px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>Modelo</th> <th style='padding: 12px; white-space: nowrap;'/>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>1</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SHE-LV-TOWERS-29815&autodetect=sheLV' target='\_blank' rel='noopener'>SHE-LV</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>Par de herrajes de sujeción</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>2</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=S-GULV-TOWERS-29794&autodetect=sgul' target='\_blank' rel='noopener'>S-GULV</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=TRY-ACC-SLIDER-Trylon-161793&autodetect=carro' target='\_blank' rel='noopener'>TRY-ACC-SLIDER</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>(Opcional) Carro de Seguridad para Instalador</td> </tr> <tr> <td style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'/> <td style='padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/>1</td> <td style='padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;'/><a style='color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;'/> href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SYS-USA7B-URREA-174988&autodetect=sysusa' target='\_blank' rel='noopener'>SYS-USA7B</a></td> <td style='padding: 10px; white-space: nowrap;'/>(Opcional) Arnés de

Suspensión</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="margin: 15px 0; font-style: italic; color: #7e8c8d;">»La NOM-009 marca obligatoria el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura.</p> </div> </div> <!-- Sistema de Tierra Física --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sistema de Tierra Física Recomendada para Torre y Equipo montado en ella <span style="font-size: 10px; color: #95a5a6;">(No incluido)</span></h3> <div style="overflow-x: auto;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <thead style="background-color: rgba(150,150,150,0.1);"> <tr> <th style="padding: 12px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Cantidad</th> <th style="padding: 12px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Modelo</th> <th style="padding: 12px; white-space: nowrap;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2O2Hm</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Registro plástico</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Conector de Ojo</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Conector para Varilla</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete)</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="margin: 15px 0;">» Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="https://www..mx/producto/SLY-287-GRN-INDIANA-176933.html" target="\_blank" rel="noopener">SLY-287-GRN</a> para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="https://www..mx/producto/SLY-Y-291-GRN-100-INDIANA-87721.html" target="\_blank" rel="noopener">SLY-291-GRN</a>.</p> </div> </div> <!-- Sistema de Pararrayos --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre <span style="font-size: 10px; color: #95a5a6;">(No incluido)</span></h3> <div style="overflow-x: auto;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"> <thead style="background-color: rgba(150,150,150,0.1);"> <tr> <th style="padding: 12px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Cantidad</th> <th style="padding: 12px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Modelo</th> <th style="padding: 12px; white-space: nowrap;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Electrodo de 45 Amp. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www..mx/producto/TG45AB-TOTAL-GROUND-75917.html" target="\_blank" rel="noopener">TG45AB</a></td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Electrodo de 45 Amp. con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Electrodo de 45 Amp. <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://www..mx/producto/S610-TOTAL-GROUND-75929.html" target="\_blank" rel="noopener">S610</a></td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Registro plástico chico</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Aerosol para protección de terminales</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Conector de Ojo</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Conector para Varilla</td> </tr> <tr style="border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);"> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">1</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">3</td> <td style="padding: 10px; border-right: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); white-space: nowrap;">Aislador para torre</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="margin: 15px 0;">»La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpentín. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.</p> <p style="margin-bottom: 15px;">»Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="https://www..mx/producto/SLY-346-BLK-INDIANA-176872.html" target="\_blank" rel="noopener">SLY-346-BLK</a>.</p> <p>Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros.</p> <p style="margin: 15px 0;">»<strong>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente</strong> <a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="https://ftp3..mx/usuarios/ftp/2019/03/27/2ed55/01REV02-DIPOLO%20CORONA%20Y%20EQUIPO%20EN%20TORRE.pdf" target="\_blank" rel="noopener">DIAGRAMA</a>.</p> </div> </div> <!-- Recomendaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Recomendaciones</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: #4c4c4c; margin: 15px 0;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería</li> <li style="margin-bottom: 5px;">No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales</li> <li style="margin-bottom: 5px;">La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo ( no realiza el trabajo de pintura de la torre)</li> <li style="margin-bottom: 5px;">Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo</li> </ul> </div> </div> <!-- Diagrama de Instalación --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</h3>  </div> </div> <!-- Imágenes de Instalación --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Imágenes de Instalación</h3>  </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Normativa ISO 9001:2015 asegura calidad estándar          |
| Característica 2 | Carga axial máxima de 500 kg                              |
| Característica 3 | Resistencia al viento de hasta 200 km/h                   |
| Característica 4 | Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008 |
| Característica 5 | Diseño optimizado para zonas costeras e industriales      |
| Característica 6 | Altura de 42 metros con 14 tramos STZ45G                  |