



SKU: KTZ-45E-045 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$66,770.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

rel="noopener">SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (a href="https://www..mx/producto/SLY-291-GRN-100-INDIANA-87721.html" target="_blank" rel="noopener">SLY-291-GRN).</p></div><!-- Sistema de Pararrayos --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre (No incluido):</h3><div style='overflow-x: auto; margin: 20px 0;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; min-width: 600px;'><thead style='background-color: rgba(192, 57, 43, 0.1);'><tr><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center; width: 100px;'>Cantidad</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); width: 150px;'>Modelo</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGTDPC</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2)</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TG45AB</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>S610</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Registro plástico chico.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>ANTIOX</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aerosol para protección de terminales.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>3</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGCR11</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector de Ojo.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>2</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAB18</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector para Varilla.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>30</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAC114</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aislador para torre.</td></tr></tbody></table></div><p>*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.</p><p>*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros.</p><p>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo:DIAGRAMA</p></div><!-- Recomendaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Programe un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería.<li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes.<li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales.<li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre).Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo.</div><!-- Diagrama Representativo --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</h3></div><!-- Imágenes de Instalación --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes de Instalación</h3></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para calidad asegurada
Característica 2	Galvanizado electrolítico según norma ASTM B-633
Característica 3	Carga axial máxima de 500 kg
Característica 4	Altura de 45 metros en 15 tramos
Característica 5	Resistencia al viento de hasta 200 km/h
Característica 6	Diseño modular para fácil ensamble y transporte