



Kit de Torre Arriestrada de Piso de 6 m Altura con Tramo STZ30G Galvanizada en Caliente. (No incluye retenida).

SKU: KTZ-30G-006 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriestradas (Kits)

\$11,120.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto elaborado Bajo Normativa ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran Elevación / Bajo costo <li style='margin-bottom: 5px;'>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Inmersión en Caliente acorde a NMX-H-004-SCFI-2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Axial Máxima: 200 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 6 metros (2 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 200 km/hr <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie (Zonas Húmedas) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - STZ30G - Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SCZ30PG - Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SBA30G - Base para torre de 30 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SAB30G - Ancla para base de torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 3 - SJB30G - Brida de sujeción de Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 6 - SAP02G - Ancla de piso para Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 18 - CUELLO-14-HDG - Cuello para cable de retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 180 - NUDO-316-FJG - Abrazadera tipo perro de 3/16 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios complementarios (No incluidos) <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - EIGLSE - Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - HLU3R2 - Montaje para lámpara de obstrucción EIGLSE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SHE-LV - Par de herrajes de sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - S-GULV - Guía para línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 9 - SRET-338 - Cable de 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 6 - NUDO-38-FJG - Nudo forjado 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - CUELLO-38-HDG - Cuello 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TRY-ACC-SLIDER - (Opcional) Carro de Seguridad para Instalador <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SYS-USA7B - (Opcional) Arnés de Suspensión </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TG45AB - Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - S610 - Registro plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 3 - TGCR11 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - TGAB18 - Conector para Varilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TGBUSG10 - Barra de Unión con AISladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TGTDPC - Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TG45AB - Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - S610 - Registro plástico chico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - ANTIOX - Aerosol para protección de terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 3 - TGCR11 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - TGAB18 - Conector para Varilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 4 - TGAC - Aislador para torre </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit; font-weight: 600;'>No incluye cable de retenida. Se recomiendan 32 metros de retenida de 1/8" (SRET-318-CAM) o diámetros superiores. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit; font-weight: 600;'>No incluye Tensores. Se recomiendan 3 tensores de 1/2" x 6". (TEN1/2X6OGJ o TEN1/2X6OQJ). </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> "El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> * Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN). </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> *La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> *La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpentín. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> *Se recomienda cable de cobre cableado 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit; font-weight: 600;'>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo. DIAGRAMA </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo </div> <div style='text-align: center;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>¡Nuevo! Kit Pararrayo + Tierra física con Cable. Marca LINKEDPRO (No incluido)</h3> <p style='margin-top: 0; color: inherit;'> KLP-TZ06-PRO </p> <p style='margin-top: 0; color: inherit;'> KLP-TZ06-PRO </p> <p style='margin-top: 0; color: inherit;'> ¡Todo incluido! Ideal para torres de 6 m con dipolo corona, cableado y electrodos . </p> <p style='margin-top: 0; color: inherit;'> O también puede cotizar individualmente los siguientes componentes de Tierra física o Pararrayo: </p> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto elaborado Bajo Normativa ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran Elevación / Bajo costo <li style='margin-bottom: 5px;'>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Inmersión en Caliente acorde a NMX-H-004-SCFI-2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para zonas costeras de alta humedad o áreas industriales </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Axial Máxima: 200 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 6 metros (2 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 200 km/hr <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie (Zonas Húmedas) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - STZ30G - Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SCZ30PG - Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SBA30G - Base para torre de 30 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SAB30G - Ancla para base de torre <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 3 - SJB30G - Brida de sujeción de Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 6 - SAP02G - Ancla de piso para Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 18 - CUELLO-14-HDG - Cuello para cable de retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 180 - NUDO-316-FJG - Abrazadera tipo perro de 3/16 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios complementarios (No incluidos) <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - EIGLSE - Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - HLU3R2 - Montaje para lámpara de obstrucción EIGLSE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SHE-LV - Par de herrajes de sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - S-GULV - Guía para línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 9 - SRET-338 - Cable de 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 6 - NUDO-38-FJG - Nudo forjado 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - CUELLO-38-HDG - Cuello 3/8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TRY-ACC-SLIDER - (Opcional) Carro de Seguridad para Instalador <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - SYS-USA7B - (Opcional) Arnés de Suspensión </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TG45AB - Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - S610 - Registro plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 3 - TGCR11 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - TGAB18 - Conector para Varilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TGBUSG10 - Barra de Unión con AISladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TGTDPC - Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - TG45AB - Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - S610 - Registro plástico chico <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 1 - ANTIOX - Aerosol para protección de terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 3 - TGCR11 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 - TGAB18 - Conector para Varilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 4 - TGAC - Aislador para torre </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit; font-weight: 600;'>No incluye cable de retenida. Se recomiendan 32 metros de retenida de 1/8" (SRET-318-CAM) o diámetros superiores. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit; font-weight: 600;'>No incluye Tensores. Se recomiendan 3 tensores de 1/2" x 6". (TEN1/2X6OGJ o TEN1/2X6OQJ). </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> "El NO usar accesorios de instalación como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida, se considera una pérdida de garantía del equipo y cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> * Se recomienda el uso de cable de cobre forrado cal. 4 AWG (SLY-287-GRN) para aterrizaje del electrodo hasta la torre. Para equipos en torre se puede utilizar cal. 6 AWG (SLY-291-GRN). </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> *La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> *La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpentín. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> *Se recomienda cable de cobre cableado 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros. </div> <div style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> <strong style='color: inherit; font-weight: 600;'>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo. DIAGRAMA </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo </div> <div style='text-align: center;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos

