



SKU: KTZ-45E-006 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

center;';>3</div> <div>TGCR11</div> <div>Conector de Ojo</div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 3fr; gap: 10px;'> <div style='text-align: center;'>2</div> <div>TGAB18</div> <div>Conector para Varilla</div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr 3fr; gap: 10px;'> <div style='text-align: center;'>4</div> <div>TGAC114</div> <div>Aislador para torre</div> </div> </div> </div> <p style='margin: 0;'>*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.</p> <p style='margin: 0;'>*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros.</p> <p style='margin: 0;'>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente DIAGRAMA.</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programe un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</h3> <div style='display: flex; justify-content: center;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes de Instalación</h3> <div style='display: flex; justify-content: center;'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para máxima calidad
Característica 2	Carga axial máxima de 500 kg
Característica 3	Altura total de 6 metros en 2 tramos
Característica 4	Resistencia al viento hasta 200 km/h
Característica 5	Galvanizado ASTM B-633 anticorrosión en zonas secas
Característica 6	Diseño modular para fácil ensamble y transporte