



SKU: KTZ-45E-009 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Técnicas:

Tamaño y Peso: El producto mide 150 cm de ancho por 150 cm de alto y pesa aproximadamente 15 kg.

Materiales: El producto está fabricado en acero inoxidable tipo 304 para garantizar su durabilidad y resistencia a la corrosión.

Instalación: Se recomienda instalar el producto en una zona protegida de la intemperie y con acceso fácil para mantenimiento.

Garantía: El fabricante ofrece una garantía de 5 años contra defectos de fabricación.

Accesorios: Se incluye un manual de instrucciones detallado en español.

Modelo: TOWER-150

Fecha de lanzamiento: Enero 2024

Contacto: Para más información o pedidos, contactar al departamento de ventas al correo electrónico: ventas@tower.com.

lámpara color rojo</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</h3></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes de Instalación</h3></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 100%; min-width: 280px;'><p style='color: #4c4c4c;'>Advertencia: El uso de accesorios de instalación no autorizados (como Bridas, Base de torre, Ancla de torre o Anclajes de Retenida) anula la garantía del equipo. Cualquier adaptación adicional queda a responsabilidad del instalador.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Normativa ISO 9001:2015 para alta calidad
Característica 2	Galvanizado electrolisis ASTM B-633 anticorrosivo
Característica 3	Resistencia al viento hasta 200 km/h
Característica 4	Altura máxima: 9 metros (3 tramos)
Característica 5	Carga axial máxima soportada: 500 kg
Característica 6	Diseño modular para fácil ensamble y transporte