



SKU: KTZ-45G-009 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

176933.html" target="_blank" rel="noopener">SLY-287-GRN)</p></div><!-- Sistema de Pararrayos --><div style='margin-top: 20px;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: #c0392b;'>Sistema de Pararrayos Básico Recomendado para Torre<No incluido></h4><div style='overflow-x: auto;'><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px;'><thead style='background-color: rgba(192,57,43,0.1);'><tr><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>Cantidad</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Modelo</th><th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Descripción</th></tr></thead><tbody><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2)</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGTDPC</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2)</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TG45AB</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>S610</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Registro plástico chico.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>1</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>ANTIOX</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aerosol para protección de terminales.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>3</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGCR11</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector de Ojo.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>2</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAB18</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Conector para Varilla.</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); text-align: center;'>6</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>TGAC114</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Aislador para torre.</td></tr></tbody></table></div><p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;'>*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpentín. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.
*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros.</p></div><!-- Diagrama de Conexión --><div style='margin-top: 20px;'><p>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente DIAGRAMA.</p></div></div><!-- Recomendaciones --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0</h3></div><!-- Imágenes de Instalación --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imágenes de Instalación</h3></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 para calidad garantizada
Característica 2	Galvanizado en caliente NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Altura total de 9 metros, 3 tramos
Característica 4	Resistencia al viento de hasta 200 km/h
Característica 5	Ideal para áreas costeras o industriales húmedas
Característica 6	Carga axial máxima de 500 kg