



Kit de Torre Arriostrada de Techo / 24 m (78.7 ft) / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / 8 Tramos Modulares

SKU: KTZ-30G-024P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$27,534.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de torre arriostrada de techo diseñado para instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y redes inalámbricas en entornos exteriores exigentes. Estructura de 24 metros compuesta por 8 tramos modulares de 3 metros, fabricada con acero galvanizado por inmersión en caliente conforme a normativa NMX-H-004-SCFI-2008, lo que garantiza protección anticorrosiva superior en zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. Capacidad de carga axial máxima de 200 kg y resistencia estructural a vientos de hasta 200 km/h. El diseño modular facilita el transporte, manejo e instalación en sitios con acceso limitado, mientras que el proceso de inspección 100% tramo a tramo asegura la integridad dimensional y estructural de cada componente antes del ensamble final.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificación de calidad bajo normativa ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Altura total: 24 m (78.7 ft) en 8 tramos de 3 m cada uno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección anticorrosiva: galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Aplicación: intemperie, zonas húmedas, costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho de cara del tramo: 30 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño modular para fácil transporte e instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Altura: 24 m (78.7 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tramos: 8 unidades de 3 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho de cara: 30 cm</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: acero galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación de calidad: ISO 9001:2015<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inspección: 100% ensamble tramo-tramo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: intemperie (zonas húmedas)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>8 × STZ30G — Tramo de torre 30 cm ancho de cara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × SCZ30PG — Copete con opresor para pararrayos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 × SBA30G — Base para torre</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px 20px; background-color: transparent;*><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;*><strong style='opacity: 0.9;*>Nota: Este kit no incluye retenida. Se requiere evaluación estructural del techo para determinación de anclajes y sistema de arriostamiento según condiciones locales de instalación.</p></div></div>