



Kit de Torre Arriostrada de Techo / 3 m (9.8 ft) / Carga Axial 200 kg / Resistencia Viento 200 km/h / Galvanizado en Caliente / 1 Tramo

SKU: KTZ-30G-003P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$8,329.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\><div style='margin-bottom: 30px;'\><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Kit de torre arriostrada de techo de 3 m (9.8 ft) diseñado para instalaciones de telecomunicaciones y seguridad en entornos exteriores exigentes. Estructura de un solo tramo con capacidad de carga axial de 200 kg y resistencia a vientos de hasta 200 km/h. Fabricado bajo norma ISO 9001:2015 con proceso de galvanizado por inmersión en caliente conforme a NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando protección anticorrosiva para zonas costeras de alta humedad y áreas industriales. Incluye componentes estructurales completos: tramo, base, ancla, brida de sujeción y copete con opresor para pararrayo. No incluye retenida.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'\><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'\><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Certificación: ISO 9001:2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Galvanizado en caliente: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Aplicación: Intemperie, zonas húmedas costeras e industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Ancho de cara del tramo: 30 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'\>• Nota: No incluye retenida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Carga axial máxima: 200 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Altura: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Tramos: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Ancho de cara: 30 cm<li style='padding: 6px 0;'\>Inspección 100% ensamble tramo-tramo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Físicas y Protección</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Aplicación: Intemperie (zonas húmedas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>Ideal para zonas costeras de alta humedad<li style='padding: 6px 0;'\>Apto para áreas industriales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'\>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'\><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>1 x SCZ30PG — Copete de torre 30 cm con opresor para pararrayo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>1 x SBA30G — Base para torre de 30 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'\>1 x SAB30G — Ancla para base de torre<li style='padding: 6px 0;'\>1 x SJB30G — Brida de sujeción</div></div></div>

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 17/09/2026 22:32