



Kit de Torre Arriostrada de Techo de 24 m con Tramo STZ30 Galvanizado Electrolítico (No incluye retenida).

SKU: KTZ-30E-024P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$23,573.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto elaborado Bajo Normativa ISO 9001:2015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Gran Elevación / Bajo costo <li style='margin-bottom: 5px;'>100% Inspección de Ensamble Tramo - Tramo <li style='margin-bottom: 5px;'>Galvanizado por Electrolisis de acuerdo a normativa ASTM B-633 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para zonas secas libre de corrosión </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga Axial Máxima: 200 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 24 metros (8 tramos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 200 km/hr <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección anticorrosiva: Galvanizado Electrolítico (AST B-633) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Intemperie (Zonas desérticas o baja humedad) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye los siguientes componentes</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>8 x STZ30 - Tramo de torre de 30 cm de ancho de cara <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SCZ30P - Copete de torre de 30 cm con opresor para pararrayo <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SBA30 - Base para torre de 30 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SAB30 - Ancla para base de torre <li style='margin-bottom: 5px;'>4 x SJB30 - Brida de sujeción de Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>3 x SAP01 - Ancla de losa o pared para Retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>24 x CUELLO-14-HDG - Cuello para cable de retenida <li style='margin-bottom: 5px;'>72 x NUDO-316-FJG - Abrazadera tipo perro de 3/16 <p style='margin-top: 15px; color: inherit;'>No incluye cable de retenida. Se recomiendan 315 metros de retenida de 1/8" (SRET-318-CAM) o diámetros superiores.</p> <p style='color: inherit;'>No incluye Tensores. Se recomiendan 12 tensores de 1/2" x 6". (TEN1/2X60GJ o TEN1/2X60QJ).</p> <p style='color: inherit; font-size: 12px;'>**</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios complementarios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <h4 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de Señalización/Iluminación</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x EIGLSLE - Estrobo tipo LED Autónomo con fotocelda, panel solar y batería. Tipo L810 <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x HLU3R2 - Montaje para lámpara de obstrucción EIGLSLE <p style='margin-top: 15px; font-size: 12px; color: inherit;'>*La norma de señalización dicta que la torre debe estar pintada en 7 franjas de igual tamaño; 4 franjas en tono naranja-rojizo y 3 en blanco.</p> <h4 style='margin-top: 25px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de línea de vida</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SHE-LV - Par de herrajes de sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x S-GULV - Guía para línea <li style='margin-bottom: 5px;'>27 x SRET-338CAM - Cable de 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>6 x NUDO-38FJG - Nudo forjado 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x CUELLO-38-HDG - Cuello 3/8" <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x TRY-ACC-SLIDER - Carro de Seguridad para Instalador (Opcional) <p style='margin-top: 15px; font-size: 12px; color: inherit;'>*La NOM-009 marca como obligatorio el uso de sistemas que frenen la caída accidental en una estructura.</p> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Sistema de Tierra Física y Pararrayo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0 0 15px; color: inherit;'>¡Nuevo! Kit Pararrayo + Tierra física con Cable Marca LINKEDPRO (No incluido)</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>KLP-TZ24-PRO - ¡Todo incluido! Ideal para torres de 24 m con dipolo corona, cableado y electrodos.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>O también puede cotizar individualmente los siguientes componentes de Tierra física o Pararrayo:</p> <h4 style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de Tierra Física Recomendada</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x TG45AB - Electrodo de puesta a tierra de 45 A con Electrodo, Filtro y Compuesto H2OHm <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x S610 - Registro plástico chico <li style='margin-bottom: 5px;'>3 x TGCR11 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x TGAB18 - Conector para Varilla <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x TGBUSG10 - Barra de Unión con Aisladores de 1000A de Capacidad (Sin Gabinete) <h4 style='margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Sistema de Pararrayos Básico Recomendado</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x TGTDPCC - Punta Pararrayo con Mástil de Aluminio (MASTIL1.2) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x TG45AB - Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador de impedancia (H2OHM), brújula y nivel <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x S610 - Registro plástico chico <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x ANTIOX - Aerosol para protección de terminales <li style='margin-bottom: 5px;'>3 x TGCR11 - Conector de Ojo <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x TGAB18 - Conector para Varilla <li style='margin-bottom: 5px;'>16 x TGAC - Aislador para torre <p style='margin-top: 15px; font-size: 12px; color: inherit;'>*La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72" debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.</p> <p style='margin-top: 10px; font-size: 12px; color: inherit;'>*Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración (SLY-346-BLK). Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros.</p> </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 5px;'>Recomendaciones</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo <p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'>Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo</p> </div>