



SKU: KTZ-30G-024P Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'> <thead style='background-color: #c0392b;'> <tr> <th style='padding: 12px; border: 1px solid #c0392b;'> Cantidad</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid #c0392b;'> Modelo</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid #c0392b;'> Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>Punta Pararrayos Dipolo Corona</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>Electrodo de 45 Amp. Con un saco de compuesto mejorador (H2OHM), brújula y nivel</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>Registro plástico chico</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>1</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>Aerosol para protección de terminales</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>2</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>Conector de Ojo</td> </tr> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>16</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid #c0392b;'>Aislador de cable de bajada</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style='margin-top: 15px;'> *La punta tipo dipolo ofrece un cono de protección de 72° debajo del serpiente. Se recomienda para zonas de baja incidencia de rayos.
 *Se recomienda cable de cobre calibre 2/0 para realizar la integración SLY-346-BLK. Considerando una instalación del electrodo a máximo 3 metros de la torre se usan aprox. 8 metros. </p> <p> Ver diagrama de conexión de Tierra Física + Pararrayo en el siguiente DIAGRAMA. </p> </div> <!-- Recomendaciones --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #c0392b;'> Recomendaciones </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegúrese de que la instalación sea realizada por un profesional capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Programa un plan de mantenimiento para revisión de tensiones en retenidas y ajuste de tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar paneles solares a más de 6 metros de altura. Revisar la compatibilidad entre celdas solares y montajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Debe de realizarse un estudio de esfuerzos cuando se coloque una carga excéntrica en torre. Ésta puede causar torsión y flexión excesiva en torre causando fallas estructurales <li style='margin-bottom: 5px;'>La torre debe ser pintada en tono naranja-rojizo y blanco, en 7 franjas de igual altura empezando y terminando en naranja-rojizo (no realiza el trabajo de pintura de la torre) <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda iluminar la torre al menos en la punta con una lámpara color rojo </div> <!-- Diagrama Representativo --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #c0392b;'>Diagrama Representativo: Instalación de Retenida Versión 2.0 </h3> </div> <!-- Imágenes de Instalación --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid #c0392b;'>Imágenes de Instalación</h3> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid #c0392b;'> </div>