



Kit de TRANSCPTOR ACTIVO DE 8 CANALES / VIDEO+PODER en un solo Cable UTP / 150 metros en 4K, 200 metros en 5 MP/ Envía 36 Vcc y Recibe 12 Vcc / TODO INCLUIDO PARA RACK / Compatible con cámaras HD-TVI/CVI/AHD/CVBS / INSTALACIÓN LIMPIA

SKU: KITT8PVTURBOX Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$3,480.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Video Section --> <div style='width: 100%;'> <h3 style='text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;'>CLICK EN EL VIDEO</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/RjvTQt0CBMA' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Main Description --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Kit de TRANSCPTOR ACTIVO DE 8 CANALES / VIDEO+PODER en un solo Cable UTP</h2> <p style='font-size: medium; font-weight: 400; text-align: start; color: inherit;'>El KIT-TT8PV-TURBOX es un transceptor de video Activo de 8 canales (Balun) que te permite enviar el video de tus cámaras análogas y energía por un mismo cable de red (UTP) Cat 5e ó 6, alcanzando distancias de 150 metros en 4K, 200 metros en 5Mp y 250 metros en 1080P. Esto es posible ya que el equipo receptor genera y envía 36 Vcc a los transmisores y este regula el voltaje a 12 Vcc permitiendo con ello él envío a largas distancias.</p> <p style='font-size: medium; font-weight: 400; text-align: start; color: inherit;'>El equipo está diseñado para que sea colocado en su SITE de Telecomunicaciones ya que cuenta con los accesorios para ser instalado en un Rack Standard, permitiendo consolidar todo el cableado del sistema de CCTV en un solo punto teniendo como resultado una instalación limpia, ordenada, sin cables añadidos o sueltos.</p> </div> <!-- Three Column Layout --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <!-- Column 1 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: #eee; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> <div style='border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px; margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de transceptor ACTIVO de 8 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Video y alimentación de la cámara por un cable de Red <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de voltaje del receptor: 36Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>El receptor envía 36Vcc de esta forma se garantiza que el voltaje llegue a 150 m en 4K utilizando cable 100% Cobre. <li style='margin-bottom: 5px;'>El transmisor recibe los 36Vcc y regula a 12Vcc para alimentar la cámara sin comprometer el funcionamiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente por canal 0.8 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta OSD (On Screen Display) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores BNC y RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión en tiempo real, sin retrasos </div> </div> <!-- Column 2 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: #eee; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> <div style='border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px; margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110- 220 Vca; 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de potencia: 150 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de voltaje del receptor: 36Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de potencia por canal: 18.5 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Pesos Netos 6.85 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del Receptor 351 mm (L) x 183 mm (W) x 44.5 mm (H) sin incluir montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del Transmisor (balun) 80 mm (L) x 30 mm (W) x 23 mm (H) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color negro <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de Garantía por defectos de fabricación </div> </div> <!-- Column 3 --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='background-color: #eee; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> <div style='border-top: 5px solid #DF001D; padding: 15px; margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: medium; font-weight: 400; color: inherit;'>El Kit incluye:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: square; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Receptor activo de 8 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>8 transceptores de video / voltaje <li style='margin-bottom: 5px;'>8 cables BNC para LOOP <li style='margin-bottom: 5px;'>Orejas para Rack y tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación <p style='font-size: medium; font-weight: 400; color: inherit;'>Notas:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: square; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Si llegará a conectar este equipo a un UPS, asegúrese que sea de onda senoidal pura. <li style='margin-bottom: 5px;'>No soporta Coaxitron <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Para domos PTZ (Considere la distancia y el consumo de corriente) <li style='margin-bottom: 5px;'>Si requiere de transmisores compatibles para este Kit use el modelo TT4816PVTURBOTX click aquí </div> </div> <!-- Additional Image --> <div style='margin-top: 30px;'> </div> <!-- Final Note --> <div style='margin-top: 30px; font-size: 14px; color: inherit;'>*Precio por Kit </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión consolidada de video y energía por un solo cable UTP
Característica 2	Alcance extendido: 250 m (820.2 ft) en 1080p sin degradación de señal
Característica 3	Regulación automática de voltaje para cámaras remotas
Característica 4	Compatibilidad universal con tecnologías HD-TVI, CVI, AHD y CVBS
Característica 5	Montaje en rack estándar con accesorios incluidos para gabinete de telecomunicaciones
Característica 6	Reducción de cableado y puntos de fallo en instalaciones de videovigilancia analógica