



Kit de Transceptor (Balluns) TURBOHD con Boton Push / Hasta 8 MP (4K) / 100% Cobre / Soporta HD-TVI / AHD / CVI / CVBS / Audio por Coaxitron / Datos para Menu de Configurar de Cámaras

SKU: BL-1H18 Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$46.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Video YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Xr0Z3lCkKbk' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptor de video compatible con todas las cámaras epcom y HIKVISION. <li style='margin-bottom: 5px;*>Acepta resolusion : 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 3 Megapixel / 2 Megapixel / 1 Megapixel. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cable cat 5e y cat 6. <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 150 mts (8 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 180 mts (5 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 250 mts (2 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 400 mts (1 Megapixel o analogico). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color negro. <li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad de ruido de 60 dB. <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de 75 Ohms. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20º - 55ºC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 38.4 x 18.6 x 19.5 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 22 gramos. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen adicional --> <div style='text-align: center; margin-top: 30px;*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botón Push para configuración remota de cámaras
Característica 2	Audio por Coaxitron integrado en mismo cable coaxial
Característica 3	Inmunidad a ruido de 60 dB para señal estable
Característica 4	Compatible con HD-TVI, AHD, CVI y CVBS sin adaptadores
Característica 5	Funcionamiento en -20°C a 55°C para exteriores e interiores
Característica 6	Instalación con cable Cat 5e, Cat 6 o coaxial existente

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 21:38