



Kit de Transceptor (Balluns) TURBOHD con Boton Push / Hasta 8 MP (4K) / 100% Cobre / Soporta HD-TVI / AHD / CVI / CVBS / Audio por Coaxitron / Datos para Menu de Configurar de Cámaras

SKU: DS-1H18-A Marca: HIKVISION Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$66.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/j/sosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' class='fr-fic fr-dii'> </p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptor de video compatible con todas las cámaras epcom y HIKVISION.<li style='margin-bottom: 5px;*>Acepta resolución : 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 3 Megapixel / 2 Megapixel / 1 Megapixel.<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 200 mts (5 Megapixel).<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 250 mts (2 Megapixel).<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 350 mts (1 Megapixel).<li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 400 mts (anal&ogcirc;gico).</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Color negro.<li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad de ruido de 60 dB.<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de 75 Ohms.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20º - 55ºC.<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 175.4 x 15.4 x 17.8 mm.<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 39 gramos.</div></div><p style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/j/sosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner solución completa' class='fr-fic fr-dii'> </p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector push que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Compatibilidad multi-formato HD-TVI, AHD, CVI y CVBS
Característica 3	Audio por Coaxitron sin cableado adicional independiente
Característica 4	Distancia adaptativa según resolución: 150 m a 400 m (492.1 ft a 1312.3 ft)
Característica 5	Operación estable de -20°C a 55°C para entornos industriales
Característica 6	Inmunidad de ruido 60 dB para señal limpia en largas distancias