



Kit de Transceptor (Balluns) TURBOHD con Boton Push / Hasta 8 MP (4K) / 100% Cobre / Soporta HD-TVI / AHD / CVI / CVBS / Audio por Coaxitron / Datos para Menu de Configurar de Cámaras

SKU: DS-1H18S/E(C) Marca: HIKVISION Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$59.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen logo --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05); display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.03);*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Transceptor de video compatible con todas las cámaras epcom y HIKVISION. <li style='margin-bottom: 5px;*>Acepta resolucion : 8 Megapixel / 5 Megapixel / 4 Megapixel / 3 Megapixel / 2 Megapixel / 1 Megapixel. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cable cat 5e y cat 6. <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 150 mts (8 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 180 mts (5 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 250 mts (2 Megapixel). <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancias de video hasta 400 mts (1 Megapixel o analogico). </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05); display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.03);*> <div style='padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Color negro. <li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad de ruido de 60 dB. <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de 75 Ohms. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20º - 55ºC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 38.4 x 18.6 x 19.5 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 22 gramos. </div> </div> <!-- Imagen solución completa --> <div style='margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad universal con cámaras Hikvision y Epcom
Característica 2	Botón Push para acceso rápido a menú de configuración de cámaras
Característica 3	Transmisión de audio y datos sobre mismo cable coaxial
Característica 4	Construcción 100% cobre con inmunidad de ruido 60 dB
Característica 5	Operación estable en rangos -20°C a 55°C
Característica 6	Compatible con cableado Cat 5e y Cat 6 existente