



Kit de transeptores activos con conector para alimentación (12V/24Vcc/AC) TurboHD para aplicaciones de vídeo por UTP Cat5e/6 en HD.

Distancia de hasta 150 m en 4K

SKU: TT-101-PV-TURBO

Marca: EPCOM TITANIUM

Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$181.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de descripción principal --> <div style="margin-bottom: 40px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;">TT-101PV-TURBO</h1> <h3 style="color: inherit; opacity: 0.7; margin: 0 0 20px; font-size: 18px;">Kit de transeptores (Balun) activos, envía alimentación 12V/24Vcc/AC y video a una distancia de hasta 150 m en 4K</h3> <p style="margin: 0 auto; max-width: 800px; font-size: 15px; color: inherit;"> El TT-101PV-TURBO es un transmisor y receptor que permite la transmisión de voltaje y video HD en tiempo real. El equipo receptor se puede alimentar con voltajes de 12/24 Vcc / Vca, esto nos permite alcanzar grandes distancias que pueden ser hasta 150 metros en 4k, el equipo transmisor nos proporciona el voltaje suministrado por el equipo receptor (considere la caída de tensión). Es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS. Tiene un cable flexible mini-coaxial que permite un montaje rápido en cámaras y permite una conexión flexible con DVRs. El TT-101PV-TURBO cuenta con un supresor de sobretensión integrado para proteger el equipo de video contra picos de voltaje dañinos, su inmunidad al ruido y diafonía aseguran señales de video de calidad. </p> </div> <!-- Sección de cards con características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 40px;"> <!-- Card 1 --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"> </div> <div style="flex-grow: 1; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Características Principales:</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Kit de transeptores activos, envía Alimentación y Video <li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión de alimentación en 12 V / 24 Vcc / Vca <li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con cámaras con tecnología HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS <li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6/6A <li style="margin-bottom: 8px;">Compatibles con cámaras análogas (CVBS) <li style="margin-bottom: 8px;">Protección interconstruida contra sobretensión <li style="margin-bottom: 8px;">Impedancia 75 ohms <li style="margin-bottom: 8px;">Conectores macho en BNC </div> </div> <!-- Card 2 --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"> </div> <div style="flex-grow: 1; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Puede ser alimentado por fuentes de 12/24 Vcc / Vca <div style="color: #0000ee; font-weight: normal;">(Fuente de alimentación NO incluida)</div> <li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones 60.4(L) x 29.0(W) x 20.4(H) mm (conector BNC y cable excluidos) <li style="margin-bottom: 8px;">Peso: 60 gramos. <li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de operación: -20°C a 70°C <li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 150°C <li style="margin-bottom: 8px;">Humedad Relativa: 0~95% (sin condensar) <li style="margin-bottom: 8px;">Carcasa ABS <li style="margin-bottom: 8px;">Color Negro. <li style="margin-bottom: 8px;">por defectos de fabricación </div> </div> <!-- Card 3 --> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.6); padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"> </div> <div style="flex-grow: 1; padding: 15px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</div> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 8px;">Diseño de filtro de onda anti-estático <li style="margin-bottom: 8px;">Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. <li style="margin-bottom: 8px;">Rechazo excepcional de interferencias <li style="margin-bottom: 8px;">TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado. <li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión de 150 metros (492 ft) para TurboHD en 4K <li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión de 200 metros (656 ft) para TurboHD hasta 5 MP <li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión de 250 metros (820 ft) para TurboHD hasta 2 MP <li style="margin-bottom: 8px;">Nota: El voltaje de la entrada es el mismo que en la salida, considere la caída de tensión <li style="margin-bottom: 8px; color: #cc0000;">Precio por Kit. </div> </div> </div> <!-- Imagen final --> <div style="margin-top: 30px;"> </div> <!-- Nota final --> <div style="margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit;"> *Precio por Kit </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video 4K en tiempo real hasta 150 metros
Característica 2	Compatibilidad multiformato con HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS
Característica 3	Alimentación remota 12/24V CC/CA con eficiencia energética
Característica 4	Supresor de sobretensión integrado para protección de equipos
Característica 5	Cable mini-coaxial flexible para instalación rápida en campo
Característica 6	Inmunidad a ruido y diafonía de 60 dB para señal limpia