



Kit de transceptores activos, envía alimentación 12V/24Vcc/AC, video y audio a una distancia de hasta 150 m en 4K para aplicaciones de video por UTP Cat 5e / 6 en alta definición.

SKU: TT-101-PVA-TURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$243.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de transceptores activos, envía Alimentación, Video y Audio <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de alimentación en 12 V / 24 Vcc / Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cámaras con tecnología HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Coaxitron, Audio por coaxitron y menú OSD <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6/6A <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con cámaras análogas (CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección interconstruida contra sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia 75 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores macho en BNC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede ser alimentado por fuentes de 12/24 Vcc / Vca <li style='margin-bottom: 5px; color: blue;'>Fuente de alimentación NO incluida <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 60.4(L) x 29.0(W) x 20.4(H) mm (conector BNC y cable excluidos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 60 gramos <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 150°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad Relativa: 0~95% (sin condensar) <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Por defectos de fabricación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de filtro de onda anti-estático <li style='margin-bottom: 5px;'>Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. <li style='margin-bottom: 5px;'>Rechazo excepcional de interferencias <li style='margin-bottom: 5px;'>TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de 150 metros (492 ft) para TurboHD en 4K <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de 200 metros (656 ft) para TurboHD hasta 5 MP <li style='margin-bottom: 5px;'>Transmisión de 250 metros (820 ft) para TurboHD hasta 2 MP <li style='margin-bottom: 5px; color: blue;'>Nota: El voltaje de la entrada es el mismo en la salida, considere la caída de tensión <li style='margin-bottom: 5px; color: red;'>Precio por Kit. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El TT-101PVA-TURBO es un transmisor y receptor que permite la transmisión de voltaje, video HD y audio en tiempo real. El equipo receptor se puede alimentar con voltajes de 12/24 Vcc / Vca, esto nos permite alcanzar grandes distancias que pueden ser hasta 150 metros en 4K, el equipo transmisor nos proporciona el voltaje suministrado por el equipo receptor (considere la caída de tensión). Es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS. Tiene un cable flexible mini-coaxial que permite un montaje rápido en cámaras y permite una conexión flexible con DVRs. El TT-101PVA-TURBO cuenta con un supresor de sobretensión integrado para proteger el equipo de video contra picos de voltaje dañinos, su inmunidad al ruido y diafonía aseguran señales de video de calidad.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiar/EpcomTitanium/DISTANCIA-DE-TRANSCPTORES-ES.jpg' alt=''> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmite video 4K, audio y alimentación por un solo cable UTP
Característica 2	Compatibilidad total con HD-TVI, HD-CVI, AHD y señales analógicas CVBS
Característica 3	Alimentación dual 12/24 VCC/VCA adaptable a distintas instalaciones
Característica 4	Supresor de sobretensión integrado protege equipos contra picos eléctricos
Característica 5	Inmunidad a interferencias para señal de video estable en entornos ruidosos
Característica 6	Diseño compacto de 60 gramos para instalación en espacios reducidos