



Kit de Transceptores Activos / Transmisión 4K / 150 m (492.1 ft) / Alimentación 12/24 V / Audio y Video por UTP Cat 5e/6 / HD-TVI HD-CVI AHD CVBS

SKU: TT-101-PVA-TURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores, Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$230.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de transceptores activos diseñado para extender señales de video, audio y alimentación eléctrica a través de cable UTP Cat 5e/6/6a en aplicaciones de videovigilancia analógica de alta definición. Permite transmitir en tiempo real resoluciones 4K a distancias de hasta 150 m (492.1 ft), integrando alimentación de 12 V o 24 V en corriente continua o alterna sobre la misma infraestructura de par trenzado. Compatible con tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD y señales CVBS tradicionales, incluyendo soporte para coaxitron, audio por coaxitron y menú OSD. Incorpora protección contra sobretensiones para salvaguardar los equipos conectados, y su arquitectura activa garantiza inmunidad al ruido electromagnético en entornos industriales o con alta interferencia. La impedancia de 75 ohms con conectores BNC macho asegura acoplamiento directo con equipos de video estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Transmisión 4K hasta 150 m (492.1 ft) por cable UTP Cat 5e/6/6a<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con cámaras HD-TVI, HD-CVI, AHD y analógicas CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Soporte para coaxitron, audio por coaxitron y menú OSD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Transmisión de alimentación 12/24 VCC/VCA sobre UTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Inmunidad al ruido para señales de video claras y estables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Impedancia 75 ohms con conectores BNC macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Transmisión en tiempo real sin latencia apreciable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resolución máxima: 4K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Distancia máxima: 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Cable compatible: UTP Cat 5e/6/6a<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Funciones adicionales: Coaxitron, audio por coaxitron, menú OSD<li style='padding: 6px 0;*>Impedancia: 75 ohms</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Alimentación: 12/24 VCC/VCA (dual)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Fuente de alimentación: No incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Protección: Supresor de sobretensión integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Dimensiones: 60.4(L) x 29.0(W) x 20.4(H) mm (conector BNC y cable excluidos)<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 60 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Kit de transceptores activos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmite video 4K, audio y alimentación por un solo cable UTP
Característica 2	Compatibilidad total con HD-TVI, HD-CVI, AHD y señales analógicas CVBS
Característica 3	Alimentación dual 12/24 VCC/VCA adaptable a distintas instalaciones
Característica 4	Supresor de sobretensión integrado protege equipos contra picos eléctricos
Característica 5	Inmunidad a interferencias para señal de video estable en entornos ruidosos
Característica 6	Diseño compacto de 60 gramos para instalacón en espacios reducidos