



Kit de Transceptores Activos / Transmisión 4K / 150 m (492.1 ft) / Alimentación 12V/24V CC/CA / UTP Cat5e/6 / Compatible HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS

SKU: TT-101-PV-TURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$165.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El TT101PVTURBO es un kit de transceptores activos diseñado para aplicaciones profesionales de video analógico HD sobre cableado UTP Cat5e/6. Permite la transmisión simultánea de señal de video en resolución 4K y alimentación eléctrica a distancias de hasta 150 metros en tiempo real, eliminando la necesidad de fuentes de poder independientes en el extremo de la cámara. El equipo receptor admite voltajes de 12/24V CC o CA, mientras que el transmisor repropaga el voltaje suministrado (con consideración de calda de tensión según distancia y calibre de cable). Es compatible con tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS, ofreciendo versatilidad en entornos con equipamiento heterogéneo. Incorpora protección contra sobretensiones y alta inmunidad a interferencias electromagnéticas, garantizando estabilidad de señal en instalaciones industriales y comerciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Transmisión de video 4K en tiempo real hasta 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad multiformato: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación remota 12V/24V CC o CA con eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Supresor de sobretensión integrado para protección de equipos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cable mini-coaxial flexible para montaje rápido en cámaras y DVRs<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Inmunidad a ruido y diafonía de 60 dB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución máxima: 4K
Distancia máxima: 150 m (492.1 ft)
Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS
Tipo de transmisión: Tiempo real
Inmunidad a interferencias: 60 dB (ruido y diafonía)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Voltaje de alimentación: 12V/24V CC o CA
Tipo de conexión: UTP Cat5e/6
Protección eléctrica: Supresor de sobretensión integrado
Cable de conexión: Mini-coaxial flexible
Tipo de dispositivo: Transceptores activos (balun activo)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Unidades incluidas: Kit de transceptores activos (transmisor y receptor)
Conector de alimentación: Integrado para 12V/24V CC/CA</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video 4K en tiempo real hasta 150 metros
Característica 2	Compatibilidad multiformato con HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS
Característica 3	Alimentación remota 12/24V CC/CA con eficiencia energética
Característica 4	Supresor de sobretensión integrado para protección de equipos
Característica 5	Cable mini-coaxial flexible para instalación rápida en campo
Característica 6	Inmunidad a ruido y diafonía de 60 dB para señal limpia

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 19:26