



Kit de transceptores activos TURBO HD. Convierte 36/24 Vcc a 12 Vcc regulados, a través de cable UTP Cat5e / 6. Transmision de 200 m (Revisar tabla de resoluciones)

SKU: TT-4816-PVTURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$209.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <!-- Título y descripción --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 15px;*> <h1 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit;*>TT4816PVTURBO</h1> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;*>Kit de transceptores (Balun) activos, regulan voltaje de hasta 36 Vcc a 12 Vcc</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/albamaria/albamaria/DIS/unnamed.png' alt=''> <div style='width: 100%; max-width: 800px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; padding: 20px; background-color: rgba(255,255,255,0.05);*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*>El TT-4816-PVTURBO es un transmisor y receptor que permite la transmisión de voltaje y la señal de video HD en tiempo real. El equipo receptor se puede alimentar con voltajes de 24/36, esto nos permite alcanzar grandes distancias que pueden ser hasta 200 metros (Revisar tabla de resoluciones), el equipo transmisor permite regular el voltaje a 12 Vcc, voltaje de operación muy común en las cámaras de CCTV. Es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS. Tiene un cable flexible mini-coaxial que permite un montaje rápido en cámaras y permite una conexión flexible con DVRs. TT-4816-PVTURBO cuenta con un supresor de sobretensión integrado para proteger el equipo de video contra picos de voltaje dañinos, su inmunidad al ruido y diafonía aseguran señales de video de calidad.</p> </div> </div> <!-- Especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.03);*> src='https://ftp3..mx/usuarios/ahernandez/Transceptores/TT4816PVTURBO/13.png' alt=''> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de transceptores Activos <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación en el receptor de hasta 36 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;*>Regulador de voltaje en el transmisor a 12 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cámaras con tecnología HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibles con cámaras análogas (CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión en tiempo real por cable UTP Cat 5e/6/6A <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección interconstruida contra sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores macho en BNC <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente recomendada en 36VCD: href='https://www..mx/principal/searchcont?route=PL-36V-2A-EPCOM-POWERLINE-210378&autodetect=36VCD'>PL-36V-2A </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.03);*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMTITANIUM/TT4816PVTURBO/TT4816PVTURBO-LAT-IZQ-I.PNG' alt=''> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puede ser alimentado por fuentes de 24/36 Vcc (Fuente de alimentación NO incluida). <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 60.4(L) x 29.0(W) x 20.4(H) mm (conector BNC y cable excluidos). <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 60 gramos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 70°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 150°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad Relativa: 0~95% (sin condensar). <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa ABS <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Negro. <li style='margin-bottom: 5px;*>por defectos de fabricación. </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(255,255,255,0.03);*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/EPCOMTITANIUM/TT4816PVTURBO/TT4816PVTURBO-FRENTE-I.PNG' alt=''> <div style='padding: 15px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas:</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Diseño de filtro de onda anti-estático <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Rechazo excepcional de interferencias <li style='margin-bottom: 5px;*>TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de 150 metros (492 ft) para TurboHD en 4K. <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de 200 metros (656 ft) para TurboHD hasta 5 MP. <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de 250 metros (820 ft) para TurboHD hasta 2 MP. <li style='margin-bottom: 5px;*>El transmisor es compatible con los kits: KIT-TT4PVTURBOX, KIT-TT8PVTURBOX, KIT-TT16PVTURBOX. <li style='margin-bottom: 5px;*>Precio por Kit </div> </div> <!-- Imagen de distancia --> src='https://ftp3..mx/usuarios/maguiar/EpcomTitanium/DISTANCIA-DE-TRANSCPTORES-ES.jpg' alt=''> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Regulación automática de voltaje para cámaras de 12 Vcc sin fuentes adicionales
Característica 2	Transmisión simultánea de video HD y alimentación por un solo cable UTP
Característica 3	Compatibilidad universal con tecnologías analógicas HD y CVBS
Característica 4	Alcance extendido hasta 200 m reduciendo costos de infraestructura
Característica 5	Supresor de sobretensión integrado protegiendo equipos conectados
Característica 6	Inmunidad de 60 dB contra ruido y diafonía para señal estable