



Kit de Transceptores (Baluns) con Terminal PUSH SUPERIOR PIG TAIL en ambos conectores, Resolución 4K , Cable flexible COAXIAL Blindado / COAXITRON / AUDIO POR COAXITRON /Conector 100% COBRE / Calidad PREMIUM

SKU: TT101FTURBOZ Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$49.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Kit de transceptores pasivos con terminales PUSH-PIN, ambos con coleta (PIG TAIL). <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con cámaras con tecnología HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibles con cámaras analogas (CVBS) <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta Coaxitron, Audio por coaxitron y menú OSD <li style="margin-bottom: 5px;">Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6/6A/7 <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de filtro de onda anti-estático <li style="margin-bottom: 5px;">Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM <li style="margin-bottom: 5px;">Impedancia 75 ohms <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores macho en BNC </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">No requieren alimentación <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 38.4(L) x 18.6(W) x 19.5(H) mm (conector BNC y cable excluidos) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso 22 gramos. <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación -20°C a 70°C <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de almacenamiento -40° ~ 150°C <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad Relativa 0~95% (sin condensar) <li style="margin-bottom: 5px;">Carcasa ABS <li style="margin-bottom: 5px;">Color Negro. <li style="margin-bottom: 5px;">por defectos de fabricación </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. <li style="margin-bottom: 5px;">Rechazo excepcional de interferencias <li style="margin-bottom: 5px;">Protección interconstruida contra sobretensión </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado. <li style="margin-bottom: 5px;">Transmisión de 150 metros (492 ft) para TurboHD en 4K <li style="margin-bottom: 5px;">Transmisión de 200 metros (656 ft) para TurboHD hasta 5 MP <li style="margin-bottom: 5px;">Transmisión de 250 metros (820 ft) para TurboHD hasta 2 MP <li style="margin-bottom: 5px; color: red;">Precio por Kit. </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: center; margin: 0 0 0 0; font-size: 15px; color: inherit;">El balón de video TT101FTURBOZ es un dispositivo pasivo que permite la transmisión de señales de video CCTV HD en tiempo real a través de un cable de par trenzado, cuenta con conectores de Cobre que ofrecen mayor conductividad, mejor desempeño en altas frecuencias (Video HD y largas distancias) y mucho menor atenuación, algunas de las principales ventajas de este equipo es que cuenta con TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado para protección contra sobretensiones, es antiestático, ofrece protección contra rayos Grado 3, Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB y rechazo excepcional de interferencias. Es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI/ CVI/ AHD/ CVBS y ampliamente usado en cámaras de CCTV, monitores, DVR, conmutadores, codificadores IP y otros equipos CCTV. Sus terminales PUSH-PIN facilitan la conexión del par de cables UTP y sus coletas (PIG TAIL) la conexión al dvr en lugares estrechos o poco cómodos. Definitivamente el equipo Premium, la competencia no ofrece tanto en sus productos.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de video HD en tiempo real sin latencia por cable UTP
Característica 2	Conectores de cobre puro que minimizan atenuación de señal
Característica 3	Protección contra sobretensiones con supresor TVS de estado sólido
Característica 4	Inmunidad al ruido y diafonía de hasta 60 dB para señal limpia
Característica 5	Compatible con coaxitron, audio por coaxitron y menú OSD
Característica 6	Diseño sin alimentación externa para instalación simplificada