



Kit de Transceptores (Baluns) con Terminal PUSH SUPERIOR, Resolución 4K , Cable flexible COAXIAL Blindado / COAXITRON / AUDIO POR COAXITRON / Menu OSD /Conector 100% COBRE / protección TVS, Calidad PREMIUM

SKU: TT-101-F-TURBO Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$56.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/albamaria/albamaria/epcomtitanium/titaniumequipo%20%281%29.jpg' alt=''> </div> <!-- Títulos --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='color: inherit; margin: 0; padding: 0;*>TT101FTURBO</h1> <h3 style='color: inherit; margin: 10px 0 5px; padding: 0;*>Kit de Transceptores</h3> <h3 style='color: inherit; opacity: 0.7; margin: 5px 0;*>Kit de transceptores de video pasivos (Baluns)</h3> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='text-align: center; margin: 10px 70px 50px 70px; color: inherit; font-size: 15px;*>El balón de video TT-101-FTURBO es un dispositivo pasivo que permite la transmisión de señales de video CCTV HD en tiempo real a través de un cable de par trenzado, cuenta con conectores de Cobre que ofrecen mayor conductividad, mejor desempeño en altas frecuencias (Video HD y largas distancias) y mucho menor atenuación, algunas de las principales ventajas de este equipo es que cuenta con TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado para protección contra sobretensiones, es antiestático, ofrece protección contra rayos Grado 3, Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB y rechazo excepcional de interferencias. Es compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI/ CVI/ AHD/ CVBS y ampliamente usado en cámaras de CCTV, monitores, DVR, conmutadores, codificadores IP y otros equipos CCTV. Sus terminales PUSH-PIN facilitan la conexión del par de cables UTP, uno de los transceptores cuenta con coleta (PIG TAIL) para una fácil conexión al dvr. Definitivamente el equipo Premium, la competencia no ofrece tanto en sus productos.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño de filtro de onda anti-estático <li style='margin-bottom: 5px;*>Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rechazo excepcional de interferencias <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección interconstruida contra sobretensión <li style='margin-bottom: 5px;*>TVS (supresor de voltaje transitorio) de estado sólido incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de 150 metros (492 ft) para TurboHD en 4K <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de 200 metros (656 ft) para TurboHD hasta 5 MP <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión de 250 metros (820 ft) para TurboHD hasta 2 MP <li style='margin-bottom: 5px;*><div style='color: red;*>Precio por Kit.</div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No requieren alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 35.1(L) x 16.7(W) x 18.7(H) mm (conector BNC excluido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 40 gramos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -40° ~ 150°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad Relativa: 0~95% (sin condensar) <li style='margin-bottom: 5px;*>Color Negro. <li style='margin-bottom: 5px;*>por defectos de fabricación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de transceptores pasivos con terminales tipo PUSH-PIN. Uno de los transceptores cuenta con coleta (PIG TAIL) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cámaras con tecnología HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibles con cámaras analógicas (CVBS) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta Coaxitron, Audio por coaxitron y menú OSD <li style='margin-bottom: 5px;*>Transmisión en tiempo real por cable UTP cat 5e/6A/7 <li style='margin-bottom: 5px;*>Formatos de video compatibles NTSC, PAL, SECAM <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia 75 ohms <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores macho en BNC </div> <!-- Imagen de distancia de transceptores --> <div style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/maguiar/EpcomTitanium/DISTANCIA-DE-TRANSCÉPTORES-ES.jpg' alt=''> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión HD en tiempo real por par trenzado sin alimentación externa
Característica 2	Conectores 100% cobre para menor atenuación en altas frecuencias
Característica 3	Protección TVS integrada contra sobretensiones y rayos grado 3
Característica 4	Inmunidad al ruido y diafonía de 60 dB para señal limpia
Característica 5	Compatibilidad multiformato HD-TVI/CVI/AHD/CVBS sin configuración
Característica 6	Terminal PUSH superior para conexión rápida sin herramientas